

扬州 水泵机械密封圈EA560-32

产品名称	扬州 水泵机械密封圈EA560-32
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:川源 型号:CP522-100 产地:台湾
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

排污泵 潜水泵 上海 水泵价格

用途：

废水扬升站

都市废水处理厂

一楼化粪池排水系统

农畜牧业废水处理系统

医院，学校，社区等生活废水处理系统

食品，造纸，采矿，纺织，皮革，化学工厂等工业之水处理系统

净水处理系统

南京斯瑞莱机电设备有限公司

水泵厂家 水泵代理商 台湾 泵浦

CP沉水式污物（泥）泵

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm

扬程：9 m-45 m

流量：10 m³/h-2500 m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

沉水式污泥泵 反冲洗泵 耐酸碱泵 反洗水泵

型号：CP50.75-50 CP51.5-50 CP57.5-65 CP515-100 CP515-80

CP515-250 CP511-150 CP519-200 CP522-200 CP530-250 CP537-200 CP555-200 CP545-200
CP53.7-80-4P

电动机 鼠龙式感应电动机，F级绝缘，防护等级IP68。

不阻塞叶轮 采用无堵塞理论设计的叶轮，流道宽大，水流畅通，污物容易通过，效率高。

所有叶轮均经动，静平衡校正，程度的减少了振动和噪音，运转平稳，寿命长。

机械密封

机械密封的作用是阻绝抽送介质与电动机部分接触，双机械密封串联相互独立工作，为电动机提供双重保护。

在油室内加置测漏检知器，可检测因密封不良或机械密封损坏造成之泄露。

在接线盒内加装测检知器，可对接线盒内的泄露发出信号，使控制系统对泵实施保护。

台湾 水泵 CP53.7-80 水泵机械密封圈EA560-32

过热保护器

在电动机中加装过热保护器，对过载，温升等状况自动进行检测，避免由于电动机过热造成电机烧毁。

在轴承中加装过热保护器，当轴承温度升至断开温度时，保护器自动切断电源，起到保护轴承的作用。

自动着脱装置（选用配备）

使泵浦安装，保养，修护迅速容易，毋须先清除桶槽污水。

测漏检知器

水冷夹套（选用配备）

泵工作时利用泵腔内压力使液体连续进入冷夹套与电动机外壳的空间以带走电动机产生的热量，从而保证水泵正常工作。