

# 二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计

产品名称	二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-5000m
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定：

1 气、水同向流动的热热水采暖管道和汽、二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰；

2 气、水逆向流动的热热水采暖管道和汽、二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；

3 散热器支管的坡度应为1‰，坡向应利于排气和泄水。

检查方法：观察，水平尺、拉线、二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计尺量检查。

8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。

检验方法：对照图纸，现场观察，二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计并查验预拉伸记录。

8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试

并作出标志。

检验方法：对照图纸查验产品合格证，并现场查看。

8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试，并做出标志。

检验方法：对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。

8.2.5 方形补偿器制作时，二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计应用整根无缝钢管煨制，如需要接口，其接口应设在垂直臂的中间位置，且接口必须焊接。

检验方法：观察检查。

8.2.6 方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；二氧化碳球罐图纸设计，丙烯球罐图纸设计，二甲醚球罐图纸设计如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。