

室外防火涂料（厂家批发）

产品名称	室外防火涂料（厂家批发）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外防火涂料（厂家批发）-室外防火涂料（厂家批发） 涂层附着力检测应符合下列规定：合格:应符合设计规定或业主要求，（该项不设优良，合格者可作优良率统计），检查数量：取点抽查，检验方法：用涂层划格仪检测，在取点抽查处划格检测，以底层不露金属和层间无整齐无分离为合格，在检测中若有一处不合格时，应在不合格处附近300mm范围内加倍取点复测，全部合格为合格，如仍有一处不合格时，应认定该处为不合格，允许偏差和检验方法，应符合下表的规定：项目 允许偏差 检验方法

涂层厚度 负误差 5% 用测厚仪检测 6.4.9.2

取出经过6.4.9.1试验的大试件,放在(23±2) 的环境中养护干燥后,按附录 A 的规定测试其

隔热效率并计算衰减量, 6.4.10 耐冷热循环性 6.4.10.1

将依据6.3要求制作的试件置于(23±2) 的空气中18h,然后将试件放入(-20±2) 低温

箱中冷冻3h,再将试件从低温箱中取出立即放入(50±2) 的恒温箱中3h,此为1次循环,按此反复

循环试验,试验期间,每一次循环结束时观察并记录小试件表面的防火涂料涂层外观情况,直至达到

规定的循环次数, 6.4.10.2 取出经过6.4.10.1试验的大试件,放在(23±2) 的环境中养护干燥后,按附录 A

的规定测试 (1) 该工程的实施作为xx变电站的配套工程,有利于锦江区电网的完善,将解决“xx城”周边地区供电不足问题。??????????是指涂层厚度3 mm(含3

mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用??、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚丙烯酸酯或树脂与树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双、? ???等为防火阻燃体系,添加钛、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。

3.5 隧道区地震效应2.4.4施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂。项目部将根据实际情况,开办各种技术培训班时,设立一个安全生产教育培训班,并把防高处坠落作为一个必须的内容,对组织干部、工程技术人员、专兼职安全员、从事后险性较大的工种工人进行相对集中的技术、安全教育。室外防火涂料（厂家批发） b)

特种钢结构防火涂料:用于特殊建(构)筑物(如石油化工设施、变配电站等)钢结构表面的防火涂料, 4.1.2

按使用场所分为: a) 室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面的防火涂料; b)

室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面的防火涂料, 4.1.3 按分散介质分为: a)

水基性钢结构防火涂料:以水作为分散介质的钢结构防火涂料; b)

溶剂性钢结构防火涂料:以有机溶剂作为分散介质的钢结构防火涂料 防火:梁(管带梁、平台主梁)、柱表面刷防火涂料,要求耐火极限:钢柱不小于1.5小时,钢梁不小于1.5小时,涂料采用厚型无机盐类隔热防火涂料。(防火范围:地面上4.500m以下除平台次梁、铺板、梯子、栏杆外的全部梁、柱及斜撑。

) 防火涂料再刷面漆。一般采用喷涂方法涂装,面层装饰涂料可以采用刷涂、喷涂或滚涂等方法,局部修补或小面积构件涂装,不具备喷涂条件时,可采用抹灰刀等工具进行手工抹涂方法。联结件的周边 室外防火涂料(厂家批发)

防火涂料应具有普通油漆的装饰作用和对电缆基材提供物理维护外,电缆防火涂料作为特种涂料,还需要具有阻燃耐火的特殊功能,这就要求它一定温度下能发泡形成防火隔热层,电缆橡胶类材料是高弹性体,并且电缆需要经常检验移动,这就要求涂层应具有足够的耐伸缩变化的机能,还要求防火涂料对橡胶电缆类资料无侵蚀机能、附着力好、室温固化性好、涂膜装饰性好,上述这些要求决定了选择的枢纽之一是解决涂料与基材有良好的黏结性等题目。

[厚型防火涂料\(公司\)](#)