

# 非膨胀型防火涂料（品牌）

产品名称	非膨胀型防火涂料（品牌）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 非膨胀型防火涂料（品牌）-非膨胀型防火涂料（品牌）

在每层涂层基本干燥或固化后，方可继续喷涂下一层涂料，通常每天喷涂一层，喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定，喷涂时，喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面，喷距为6~10mm，喷涂气压保持在0.4~0.6MPa，喷枪运行速度要保持稳定，不能在同一位置久留，避免造成涂料堆积流淌，喷涂过程中，配料及往喷涂机内加料均要连续进行，不得停顿

根据国家市场监督管理总局和国家标准化委员会在2018年11月19日发布的GB14907-2018《钢结构防火涂料》[1]规范按防火机理分类，钢结构防火涂料分为：a.膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料，行业习惯沿用旧规范称呼，即膨胀型防火涂料为超薄型结构防火涂料与薄型钢结构防火涂料的集合，b.非膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料，行业习惯沿用旧规范称呼，即非膨胀型防火涂料为厚型防火涂料

1 防火涂料施工的好坏对材料的防火性能也有影响，因此，需重视防火涂料的涂装质量。不同的防火涂料的涂装方法稍有差别，但其基本施工要点是相同的。非生产人员不准进入防火施工现场，进入防火施工现场戴好安全帽；200N/min的速度均匀施加荷载至试件破坏。记录试件破坏时的荷载。按式(2)计算每一个试件其隔热效率并计算衰减量。非膨胀型防火涂料（品牌）施工总平面布置及临设计划以建设单位可能提供的位置为准，进入现场施工之后若有需要可以再按建设单位规划进行调整，根据本工程设计要求，对钢柱、钢梁、支撑钢构件均刷防火涂料，钢柱耐火极限3小时，钢梁耐火极限2小时，楼板及屋顶承重构件小时正常的自然环境条件下干燥固化，涂层实干后不应有刺激性气味。8

标志、包装、运输和贮存。3、压缩机厂房：3.500，5.600层以下柱，与柱相连的梁、柱之间支撑，均刷钢结构SJ-J室外厚型无机防火涂料，耐火极限1.5小时。防火防腐及刷色见CH20058401-5-00/S2.水非膨胀型防火涂料（品牌）技术标准符合GB 14907—2002国家标准的技术指标，1、厚型钢结构防火涂料不含石棉及有机溶剂，对无危害，2、厚型钢结构防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化快，3、涂层轻、粘结牢、强度高，防腐性能优越，4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层，5、必要时，底材可不作防腐处理。

### [室外薄型防火涂料（供应）](#)