

# 钢结构防火涂料（直销）

产品名称	钢结构防火涂料（直销）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

钢结构防火涂料（直销）-钢结构防火涂料（直销） 3.5 隧道区地震效应 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)A.0.20第5条和3.2.3条规定：xx市区设计基本地震加速度值为0.1g，抗震设防烈度为7度，设计特征周期0.45秒，设计地震分组为第三组，根据第4.1.1条，场地为可进行建设的一般场地，本场地覆盖层的等效剪切波速估算位为270m/s，场地覆盖层厚度>5m，场地类别为II类，按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.3条和第4.1.6条判定：建筑场地类别为II类 2.1.4钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工，2.1.5防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工，在养护期内的涂层，应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰 ± 15%

4.2.2术语、符号 Fp0.50 Fp1.00 Fp1.50 Fp2.00 Fp0.50 Fp1.00 Fp1.50 Fp2.00 Fp2.50 Fp3.00 随着城镇建设开发力度的进一步加大，钢结构因其钢性和塑性都比较优良，将被广泛应用在大型展览、体育中心及高层建筑中。因此，必须进一步深入研究钢结构防火涂料性能，根据不同需要、不同功能，提高钢结构耐火极限，增强建筑物抗御火灾能力，确保国家和人民群众生命财产安全。(2)透明防火涂料涂刷前采用间接加热（水浴）至完全透明搅拌均匀后涂刷，喷涂、刷涂均可。钢结构防火涂料（直销） 施工规定

钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工 施工中的安全技术和劳动保护等要求 应按国家现行有关规定执行第 条 当钢结构安装就位 与其相连的吊杆 马道 管架及其他相关连的构件安装完毕 并经验收合格后 方可进行防火涂料施工第 条 施工前 钢结构表面应除锈 并根据使用要求确定防锈处理 除锈和防锈处理应符合现行?????? 空心板广泛用于现代建筑物中作为承重的楼板，由于它的耐火性差，成为贯彻建筑设计防火规范的一个难题。为了提高预应力楼板的耐火极限，人们首先采取了增加钢筋?????? 厚度的办法，但效果不很明显，反而增加了楼板的质量并占用了有效空间。借鉴钢结构防火涂料用于保护钢结构的原理，从20世纪80年代中期起，逐步研究和生产预应力混凝土楼板防火涂料，较广泛地用于保护预应力楼板，喷涂在预应力楼板配筋一面，遭遇火时，涂层有效地阻隔火焰和热量，降低热量向混凝土及其内部预应力钢筋的传递速度，以推迟其升温的时间，从而提高预应力楼板的耐火极限，达到防火保护的目的。件。

单位工程一次交验合格率：100% 试件用途 钢结构防火涂料（直销）

检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件，检查方法：表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查，底漆涂装用干漆膜测厚仪检查，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

室外钢结构防火涂料(单价)