

# PA6 法国罗地亚 C 216 V30

产品名称	PA6 法国罗地亚 C 216 V30
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高刚性:法国罗地亚 玻纤增强:C 216 V30 抗冲击:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

填料/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量  
尺寸稳定性良好

良好的流动性

用途  
机构评级

脱模性能良好  
大型家用电器和小型家用电器  
EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性  
外观

UL QMFZ2  
RoHS 合规  
黑色

灰色

形式  
加工方法  
多点数据  
树脂ID (ISO 1043)  
物理性能干燥调节后的单位制测试方法

自然色  
粒子  
注射成型  
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)  
PA6-GF30  
1.36

收缩率

横向流量	0.35
流量	0.65
吸水率	
23 ° C, 24 hr	1.1
平衡, 23 ° C, 50% RH	2.2
机械性能(干燥调节后的单位制测试方法)	9600
拉伸应力(断裂, 23 ° C)	175
拉伸应变(断裂, 23 ° C)	3.2