

PA6 日本东丽 CM1016G-30 玻纤增强

产品名称	PA6 日本东丽 CM1016G-30 玻纤增强
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	玻纤增强:日本东丽 高耐热:CM1016G-30 高强度:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

CM1016G-30

PA6 | 聚己内酰胺#尼龙6日本东丽

规格级别：玻纤增强

???????????? 30%

CM1016G-30 物性表

物理性能测定值单位测试方法

30

比重

1.36

吸水率

(23 ,24hrs)

1.1

(23 ,水中)

6.4

洛氏硬度 (23)

R120,M93

拉伸屈服强度值单位测试方法

(-40)

250

(23)

185

(80)

100

断裂伸长率

(-40)

4.5

(23)

5.0

(80)

6.0

弯曲强度

(-40)

305

(23)

260

(80) 145

弯曲模量

(-40) 11.0

(23) 8.8

(80) 4.4

压缩强度

(-40) 250

(23) 180

(80) 95

肖氏强度 (23) 85

冲击强度

(-40) 85

(23) 125

(-40)	70
(23)	80
体积电阻额定值单位测试方法	10
热性能额定值单位测试方法	225
比热	1.6
线膨胀系数	0.38
热变形温度	
(0.46Mpa)	224
(1.86MPa)	215
阻燃性	HB