

日标槽钢50X25X5规格，美标A36材质

产品名称	日标槽钢50X25X5规格，美标A36材质
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5620.00/吨
规格参数	型号:日标槽钢50X25X5 材质:A36材质 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

日标槽钢50X25X5规格，美标A36材质公制焊管：规格用无缝管形式，用外径*壁厚毫米表示的焊接钢管，用普通碳素钢、优质碳素钢或普能低合金钢的热带、冷带焊接，或用热带焊接后再经冷拔方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作结构件，如传动轴，或输送流体，薄壁用来生产家具、灯具等，要保证钢管强度和弯曲试验。托辊管：用于带式输送机托辊电焊钢管，一般用Q235B钢及2钢制造，直径63.5-219mm。对管弯曲度、端面要与中心线垂直、椭圆度有一定要求，一般进行水压和压扁试验。日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号材质米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS

上海绪杰贸易有限公司自创办以来，本着“诚信、创新、开拓”的培训原则，拥有一支年轻、富有朝气与服务精神、高素质的经营团队。截止目前公司拥有固定客户1000余家，年销售钢材逾20万吨，客户遍布广州、深圳、广西、江苏、安徽、上海、浙江、湖南、湖北等省市。主营主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务，指导工作！日标槽钢我国普通低合金钢是充分利用我国丰富资源，摆脱镍、铬的束缚而发展起来的一个独立的低合金钢系统。如今我国不炼出了不含镍、铬的低合金钢，而且利用我国丰富资源，创造了很多在性能优良的新钢种，在钢种发展上开创了崭新的局面。金属矿产：但在一定条件下，脱硫率随着喷吹速度的增加而升高。在一定的喷吹条件下，尽管喷吹速度的增加幅度相同，脱硫率的升高幅度并不相同。喷吹速度增加，单位时间内喷吹量增加，镁粉在铁水中的分散性不好，脱硫反

应不充分。依靠提高喷吹速度来提高脱硫率不是的方法。喷吹速度过高，降低了镁粉的利用率，喷吹速度太低，虽然能提高镁粉的利用率，但喷吹时间延长；温降大、生产率低，工艺上也是不可取的。所以，合适的喷吹速度既能提高镁粉的利用率，又不至于使脱硫时间过长。