

更换安装橡胶拦水坝 广东茂名维修施工河道拦水坝 施工方式 众拓路桥

产品名称	更换安装橡胶拦水坝 广东茂名维修施工河道拦水坝 施工方式 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在造价方面，两种坝型相差不多。构造橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水（气）设施及控制等部分组成。橡胶坝运行时要严格按照规定的方案 and 操作规程进行，要注意坝袋内的充水（气）压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

防止坝袋磨损及老化1、避免坝袋在振动或拍打的条件下运行；2、坝袋与下游基础底板部位，要保持光滑平整；3、在坝袋下游易磨损部位涂敷耐磨防老化涂料；4、做好水帽（即排水孔）的防护，把具有弹性的缓冲材料贴于坝袋内；5、把坝袋外层胶层加厚或保护袋；6、及时坝体上及其附近的泥沙；7、在坝袋表面涂敷。

其二，在日常使用中，橡胶坝磨损机率。除汛期之外，日常使用中也应当注意橡胶坝的磨损，尽量其磨损机理和磨损程度。例如，在坝袋充胀使用之前，应当把坝袋上方的淤泥尤其是沙石状的淤泥进行清理，确保干净。

严寒或地区应有防冻、防潮措施；2) 电机和空压机也会因长期不用，受潮严重，而影响到正常使用，应定期开机空转试运行，检查动力设备运转是否正常，以保证大坝能够及时升、降操作；3) 低压控制的电器部件，也应经常进行检查和调试，低压线路保护装置，防止变压引起的线路短路和电机烧坏。

根据橡胶坝工程的运用情况和实践,有关单位和专家总结出了不少行之有效的坝袋修理。坝袋修补的原则是对症下药,施救。对外层胶出现水泡的情况,可挖掉外层胶,按照此法进行修补。(2)2.外层帆布修补法。

橡胶坝是一种低水头的挡水建筑物，也是近些年在城镇河流上广泛使用的一种新型水工建筑物，它的结构简单，主要采用帆布纤维制品，掺和乳胶经高压粘合成胶布，使用钢板锚固在混凝土坝底板上，形成封闭状，对坝袋充水或充气胀起形成带状而挡水运用。