

福建ZDLP低压本地仓库

产品名称	福建ZDLP低压本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

福建ZDLP低压本地仓库福建ZDLP低压本地仓库 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型；重量轻:本体采用高级球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。

1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中，闪蒸和空化会形成振动和噪声，缩短阀门的使用寿命，因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。