

# 修补施工河道橡皮坝 四川广元50米长橡胶坝更换安装 施工地点 众拓路桥

产品名称	修补施工河道橡皮坝 四川广元50米长橡胶坝更换安装 施工地点 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶坝的主要应用领域：橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或。

1.修补破的部位、大小和程度来选用不同的冷粘修补,通常采用(1)1.外层橡胶修补法,此法用于坝袋胶布的外层橡胶被磨损、剩伤或刮破,但未伤及帆布的情况,此时可剪裁圆形或椭圆形的胶片进行修补其尺寸大小应以大于受损面周边边缘8cm左右为准。

把新坝袋片也要打毛，然后两边都要刷上专用胶水，力求均匀。当胶水拉丝时，把新坝袋片贴在坝袋破损处，用橡胶手锤从中间到两边充分敲实，不留空隙。压上重物，一般经过24-48小时，可充水或是充气后使用。电站橡胶坝修补及橡胶坝损坏原因由于电站在山区橡胶坝使用高水流大水流急，橡胶坝很容易产生破损，我们要使用科学的对橡胶坝修补，，以坝袋的使用寿命。

橡胶坝发展概况橡胶坝发展概况上di一座橡胶坝于1957年诞生于洛杉矶河道上，坝高1.52m，长6.1m，胶布厚度3mm。（2）护岸工程。应检查左右岸防洪堤有无裂缝、松动、架空、、塌陷、损坏；伸缩缝止水有无损坏、填充物有无流失等。

橡胶坝也被称为橡胶水坝、橡胶气坝，建设原材料一般为度的合成纤维织物所建的受力骨架，并且在骨架外部涂抹、敷设橡胶起到保护作用，在加工成胶布之后把它的锚固定在底板上，櫟终形成封闭式的坝

袋之后再用水或者是气体通过充排管路充到坝袋中形成袋式挡水坝。

橡胶坝损坏漏水后如何进行修补处理。很重要。1、做围堰，清理基础底板，拖展橡胶坝袋，保持橡胶坝表面干燥无水。2、由技术人员评估橡胶坝受损部位损坏程度，查明原因，清理烘干受损部位，现场拿出修补方案，测量受伤部位大小，裁剪修补坝片尺寸。