

5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器

产品名称	5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：

1 蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验，5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

2 高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统；5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法：使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器降至工作压力后检查，不渗、不漏；

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa，5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器然后降压至工作压力的1.15倍，稳

压2h，压力降不大于0.03MPa，同时各连接处不渗、不漏。

8.6.2 系统试压合格后，应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。

检验方法：现场观察，直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质，5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器且水色不浑浊为合格。

8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。

检验方法：观察、5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器测量室温应满足设计要求。

据调查，原《规范》关于水压试验的内容，经多年实践，是基本适用可行的。5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器本条规定在此基础上作了部分调整。塑料管和复合管其承压能力随着输送的热水温度的升高而降低。采暖系统中此种管道在运行时，承压能力较水压试验时有所降低。因此，与使用钢管的系统相比，水压试验值规定得稍高一些。

8.6.2 为保证系统内部清洁，5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器防止因泥沙等积存影响热媒的正常流动。

8.6.3 系统充水、加热，进行试运行和调试是对采暖系统功能的终检验，检验结果应满足设计要求。若加热条件暂不具备，5立方双层液氨储罐设备厂家，10立方双层液氨储罐设备公司，菏泽花王容器应延期进行该项工作。