

海南ZJHP-16P成品油实地货源

产品名称	海南ZJHP-16P成品油实地货源
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

海南ZJHP-16P成品油实地货源海南ZJHP-16P成品油实地货源

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。对于双作用的气动、液动、电动执行机构，一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关，因此，选择执行机构的关键在于弄清的输出力和电机的转动转矩。对于单作用的气动执行机构，输出力与阀门的开度有关，调节阀上出现的力也将影响运动特性，因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。

2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。调节阀按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。

3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。

2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力