

# 拦水橡胶坝拆除更换 江西抚州橡胶拦水坝修补及更换 施工步骤 众拓路桥

产品名称	拦水橡胶坝拆除更换 江西抚州橡胶拦水坝修补及更换 施工步骤 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程中的橡胶坝为例，如有洪水流经，可以在洪水初期低于1500m<sup>3</sup>/s的时候尽可能的使用两边的调节闸来，使得更少的泥沙在橡胶坝前方淤积。当洪水流量超过1500m<sup>3</sup>/s之时，必须要使用塌坝的才能达到的目的。

施工的一般程序橡胶坝的各项施工可行：（1）施工测量。在施工测量之前，设计单位应当向施工单位提供相应的资料，以确保施工测量的准确性。施工测量应当包括施工主体布置资料、施工布置测绘资料、各阶段的放样资料、竣工测量等。

4）及时清理充排水口和安全溢流孔内的淤积物及其他漂浮物，确保安全溢流孔和排气孔畅通，充坝前及时把坝袋内存气排空，确保坝袋达到所需高度；5）控制室内各阀门要定期，做到定期除锈和打油，保证阀门运转灵活；电气设备需要定期检查线路接头牢固，确保安全可靠；指示仪表是否指示正确、运转正常。

橡胶坝的主要应用领域：橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或。

由施工单位在会议上提出在施工前存在的疑问，并且应当要求设计单位进行解释后书面回复。橡胶坝，又称橡胶水闸，是用度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于

底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。

机电设备。机电设备、线路是否正常，是否牢固；配电柜接线是否符合规范，绝缘设施配备是否齐全；安全保护装置是否准确可靠；指示仪表是否指示正确、接地可靠；建筑物和用电设备接地及防雷设施是否正常、接地可靠。