

# 非膨胀型防火涂料（型号）

产品名称	非膨胀型防火涂料（型号）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

非膨胀型防火涂料（型号）-非膨胀型防火涂料（型号）、堆物、道路、排水：施工现场存放的大宗材料、设备、零配件、周转材料等要定点堆放；现场施工道路畅通无阻塞；堆放场地的四周及施工道路的两侧应有排水沟，存放油漆原料、设备的场所，应有防火措施；现场给、排水系统应畅通，确保无积水现象、施工现场“随手清”：要求现场施工的每一个工种、每一个工日、每一道工序、每个区域的作业面，在完成自己的形象进度部位时，都要对操作环境进行必要的清理，并以任务和责任纳入作业人员的工作内容中，以利于材料、半成品、成品、工具等的回收、利用、归库、维修、保养，达到降低消耗，降低成本的目的，做到三清收尾：工完料清、工完场地清、工完资料清、不留余项

在每层涂层基本干燥或固化后，方可继续喷涂下一层涂料，通常每天喷涂一层，

喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定，喷涂时，喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面，喷距为6~10mm，喷涂气压保持在0.4~0.6MPa，喷枪运行速度要保持稳定，不能在同一位置久留，避免造成涂料堆积流淌，喷涂过程中，配料及往喷涂机内加料均要连续进行，不得停顿

、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH<sub>3</sub>

等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。序号1施工要求2喷涂后的涂层应完全闭合，轮廓清晰，无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于0.5mm裂纹等缺陷；非膨胀型防火涂料（型号）

4.1.4 按防火机理分为：a)

膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料；b)

非膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料，4.2 耐火性能分级 4.2.1 钢结构防火涂料的耐火极限分为：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h和3.00h，4.2.2

钢结构防火涂料耐火性能分级代号见表1，表1 耐火性能分级代号

共7个测量点(见图1),其中腹板两侧中部各一个,上翼缘下表面两侧中部各一个,下翼缘上表面两侧

1)表示很严格,非这样做不可的用词: . 的其隔热效率并计算衰减量。

非膨胀型防火涂料（型号）2.厚涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求1)施工方法及机具 一般采用喷涂方法涂装，机具为压送式喷涂机，配备能够自动调压的空压机，喷枪口径为6~12mm，空气压力为0.4~0.6MPa，局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工，工具是抹灰刀等，2)涂料配制 单组分湿涂料，现场采用便携式搅拌器搅拌均匀；单组分干粉涂料，现场加水或其他稀释剂调配，应按照产品说明书的规定配比混合搅拌；双组分涂料，按照产品说明书规定的配比混合搅拌。

室内厚型防火涂料(批发价)