

# 热管太阳能热水工程，上海太阳能工程，桑普太阳能

产品名称	热管太阳能热水工程，上海太阳能工程，桑普太阳能
公司名称	上海星玲能源科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:热管太阳能 产品用途:集热产热水
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J924室
联系电话	86 21 54177958 18939718891

## 产品详情

名称                                      热管太阳能                                      产品用途                                      集热产热水

桑普太阳能热水工程为您提供全面的服务！

桑普太阳能热水器，中国热水器行业“十大领军”品牌，公司原北京市太阳能研究所，1979年成立，技术行业最领先，公司一直以出口为主，国内行品牌形象做的比较少。现为开拓国内市场，诚邀经销商加盟，条件优越！

太阳能热水器工程报价约：1.4万/吨

热管集热器参数：

型号	seido1-8	seido1-16	seido5-8
类别	热管真空管平面吸热体		热管
	seido 1		
管数	8	16	8
单管尺寸	100 x 2000mm		
有效吸热面积	1.4 m <sup>2</sup>	2.8 m <sup>2</sup>	1.8 m <sup>2</sup>
长x宽x厚(mm)	2126x960 x175	2126x1920x175	2126x960x175
重量	50 kg	100 kg	50 kg
存水量	0.48 l	0.96 l	0.48 l
安装倾角	15 ° to 90 °		
选择性吸收涂层	al-n-o选择性吸收涂层，吸收率 >0.92;发散率		
集热器最高工作温度	190 ° c		

最高闷晒温度	250 ° c
最低工作环境温度	-45 ° c
抗冰雹能力	35 ( 15m高自由)
工作原理	铜水重力热
额定工作压力	6 bar
测试压力	10 bar
安装配件	不锈钢支架、底座,铝制集箱,
连接尺寸	ø22mm
资质证书	keymark, en 12975, t ü v, d

#### 性能特点：

热性能好,工作温度高

受地区、季节影响小

热容量小，启动快，阴雨天影响小

耐冷热冲击

系统可承压，系统采用强迫循环，换热效率高

系统稳定性好，安全可靠，使用寿命长

不易结水垢

系统水质清洁

#### 使用范围：

中高温应用（比如空调系统、高温消毒系统等等）

各种环境下（最低环境温度可达-45 ° c）

桑普上海总代理:上海星玲能源科技发展有限公司

联系人：韩先生

电话：021-54177958 54170952

手机：18939718891 传真：021-54170952-806

地址：上海市沪闵路6259号银霄大厦a座402室

邮编：201100