

室内超薄型防火涂料（供应商）

产品名称	室内超薄型防火涂料（供应商）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室内超薄型防火涂料（供应商）-室内超薄型防火涂料（供应商）施工规定节 一般规定第条
钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工 施工中的安全技术和劳动保护等要求
应按国家现行有关规定执行第条 当钢结构安装就位 与其相连的吊杆 马道
管架及其他相关连的构件安装完毕 并经验收合格后 方可进行防火涂料施工第条 施工前
钢结构表面应除锈 并根据使用要求确定防锈处理 除锈和防锈处理应符合现行
钢结构工程施工与验收规范 中有关规定第条 钢结构表面的杂物应清除干净
其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工第条 施工防火涂料应在室内装修之前
和不被后继工程所损坏的条件下进行施工时，对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护
刚施工的涂层 应防止脏液污染和机械撞击第条 施工过程中和涂层干燥固化前 环境温度宜保持在，相对
湿度不宜大于，空气应流通，当风速大于或雨天和构件表面有结露时，不宜作业， 第二节 质量要求第
条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告
必须有火督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证，第条 钢结构防火涂料出厂时
产品质量应符合有关标准的规定 并应附有涂料品种名称 技术性能 制造批号 贮存期限和使用说明，第条
防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套 底层涂料不得锈蚀钢材
参加审定施工组织设计（施工方案）的会议和编制安全技术措施计划，并检查贯彻实施；
做好新工人、特殊工种工人的安全技术训练、考核、发证工作；
负责工伤事故的统计、分析和报告，参加事故的调查和处理；
组织定期安全检查，制止违规行为和违章作业，遇有险情，有权暂停生产，并报告主管处理；
对违反安全条例、防火条例和有关安全技术法规、防火法规的行为，经教育无效，有权越级报告
防火涂料相关的测试方法500kg(F类)。块a) A=0;
素填土：灰、灰黄色。主要由人工回填粘性土组成，混少量砖瓦块、卵石等。湿，稍密(可塑)。
室内超薄型防火涂料（供应商） 检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件，检查方
法：表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片
对照观察检查，底漆涂装用干漆膜测厚仪检查，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层
干漆膜厚度的平均值7 6.4.16.1 将依据6.3要求制作的试件按
GB15930—2007的7.11的规定进行试验。试验期间,每一次. 3 初期干燥抗裂性 本项目地处xx市锦
江区东南部，属于规划中的东xx区，是以生活居住、旅游休闲、教育科研等功能为主的生态型城市新区

，其总体结构包括一个副中心、一个片区中心、六个片区、十五个居住区、五纵五横的干道系统。根据的xx市发展规划，城东副中心将打造成为集生活居住、商贸、科技教育、行政办公和文化服务等综合功能为一体的生态居住社区。室内超薄型防火涂料（供应商）未区分溶剂型和水性防火涂料钢结构防火涂料有两种，溶剂型防火涂料和水性防火涂料，从附着力角度比较，溶剂型大于水性，因此，对用于室外的钢结构应采用溶剂型防火涂料，室内钢结构可使用溶剂型或水性防火涂料。

室外防火涂料(厂)