

# 广州海珠区江海电工证年审报名、电工证规定时间年审流程

产品名称	广州海珠区江海电工证年审报名、电工证规定时间年审流程
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	电工证:复审 换证
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

## 产品详情

电工证复审、电工证换证、电工证考证、电工证培训。欢迎咨询，通用证件，正规考试，可查。

我们英杰职业教育培训机构职业等级资格证》及《上岗操作证》、报考和培训年审服务

### 报名需求

年龄18-60周岁

无疾病，无残疾

### 报考资料

身分证正反面

白底照片2张

电工作业知识

母线相序排列

1、上下布置的交流母线，由上到下排列为L1、L2、L3；直流母线正极在上，负极在下。

- 2、水平布置的交流母线，由盘后向盘面排列为L1、L2、L3；直流母线正极在后，负极在前。
- 3、引下线的交流母线，面对盘面的正面由左到右排列为L1、L2、L3；直流母线正极在左，负极在右。

### 母线在绝缘子上固定的要求

- 1、母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固，不应使其所支持的母线受到外应力。
- 2、交流母线的固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。
- 3、除固定点外，当母线平置时，母线支持夹板的上部压板应与母线保持1.0~1.5mm的间隙；当母线立置时，上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。
- 4、母线在固定绝缘子上的固定死点，每一段应设置一个，并应位于全长或两母线伸缩节中点。
- 5、母线固定装置应无棱角及毛刺。矩形母线采用螺栓固定搭接时，连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm，上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离，不应小于50mm。
- 6、多片矩形母线间隙应不小于母线厚度，相邻的间隔垫边缘间距离应大于5mm。

## 七、母线涂漆

### 1、涂漆作用

- 1) 区别相序；
- 2) 防止腐蚀；
- 3) 引起注意，防止触电。

### 2、涂漆规定

- 1) 室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。

- 2) 单片母线的的面及多片、槽型、管型母线的的所有可见面均应涂相色漆。
- 3) 钢母线的的所有表面应涂防腐相色漆。
- 4) 涂漆应均匀，无起层、皱皮等缺陷，并应整齐一致。在有腐蚀性气体的场所，母线应涂防腐涂料。
- 5) 距所有连接处100mm以内的地方，不应涂相色漆。供携带式接地线连接用的接触面上，不涂漆部分的长度应为母线的宽度或直径，且不小于50mm，并在其两侧涂以宽度为10mm的黑色标志带。

### 3、涂漆颜色

- 1) 三相交流母线：L1黄色，L2绿色，L3红色。
- 2) 直流母线：正极赭色，负极蓝色。
- 3) 直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线：不接地紫色，接地紫色带黑色条纹