

柱形内河浮标 带配重施工区域警戒线浮排航标

产品名称	柱形内河浮标 带配重施工区域警戒线浮排航标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	7860.00/个
规格参数	品牌:天蔚 型号:FB-1200 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

柱形内河浮标 带配重施工区域警戒线浮排航标

浮标航标MARKER BUOY航标是助航标志的简称,指标示航道方向、界限与碍航物的标志,包括过河标、沿岸标、导标、过渡导标、尾导标、侧面标、左右通航标、示位标、泛滥标和桥涵标等。是帮助引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志.航标标可用于航道浮标、锚浮标、警戒线浮标 河道施工浮标等等.航道浮标是在广阔的海(湖)面上充当标志(参照)物,用来导航或标记航道和暗礁险滩、为水中的鱼网、探测设备作标记.它们通常都被锚固定着,防止水流将其移位。航道浮标的颜色要鲜艳,在大海里才能很清楚的被看到,足海上一道靓丽的风景线.并且在波涛汹涌的大海里,航道浮标对防撞性能的要求也非常高.我司提供：导航浮标、太阳能航标、信标、检测和控制系統、导航标记点、顶标指示、系泊安装、以使用所有的海域应用需求。应用于航道航线、危险水域标注、水产养殖场所和其各种海洋设施。

。航道位置可以随河床演变或水位变动而随时移动，航道尺度也可以随季节与水位变化以及治理工程的实施而有所调整。除了运河、通航渠道和某些水网地区的航道以外，航道宽度总是小于河槽的宽度。在河流、湖泊、水库内，航道的设定范围总是只占水面宽度的一部分而不是全部。用航标标示出的可供船舶航行利用的这一部分水域，受到客观自然条件的制约。在条件下，不同水位期能供船舶通航的那一部分水域，既有尺度要求，也有水流条件的要求。在某些特定的航段内，还受到过河建筑物如桥梁、过江管道、缆线的限制。因此，狭义的航道是一个在三维空间尺度上既有要求、又有限制的通道。