

# 露营帐篷检测 接全国范围内客户委托 报告真实可信度高

产品名称	露营帐篷检测 接全国范围内客户委托 报告真实可信度高
公司名称	挪瓦（上海）检测中心
价格	.00/个
规格参数	资质1:CNAS 资质2:CMA 资质3:CAL
公司地址	上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济 小区）（住所）
联系电话	4000211030 15000212020

## 产品详情

1资料标准1.1 面料检查:11.1.面料的色彩，等均以本公司提供的样品为准，或是本公司所指定运用的面料1.2.在大货的原资料进仓时，工厂需求做和关测验:a)布料:密度，涂层、防雨功用、阻燃性、耐磨、耐撕残裂、耐腐蚀、色年度、防晒的准研系数、冷热测验 b)五金类:盐雾测验、硬度测验c)塑胶类:做产品的耐冲测验、扣合的结实度测验。拉链的相合强度测验和拉伸强度测验。d)维类:拉力测验、耐磨、耐腐蚀、老化测验。测验报告需求保留，本公司检去到工厂，工厂需求提供产品的相关原资料检测报告11.3、测验标准:a)布料:防水功用不能低于1500MM，密度不能小于规定密度的4条;PU涂层不能低于PU1500，阻燃时刻应小于等于2秒;耐磨经干湿磨擦400次无起毛球、无退色;耐撕强度不能低于15N，开裂强度不能低于300N;防晒系数不能低于UPF50+;环境在-20 ~50 温度下面能正常运用。b)五金:可经过24小时的盐雾测验，硬度可接受30N的力。c)绳类:所有拉绳可经过35N的拉力测验和户外的防老化测验1.2.检查(帐杆)1.2.1帐杆的外表要光滑，涂层均匀，无锈蚀;缩口管与直口管装配自若，管身无变形。1.2.2、将帐杆连接起来起来，查验帐杆是否能和顶篷或边际的三通，四通乃至五通接合良好，无插不进去或太松动现象。1.2.3单支帐杆的长度不能超过45CM，且帐子构件的管杆套接的长度至少为管杆外径的2.5倍1.2.4、采用弹性帐杆的帐子，每个与地上相连的帐杆应配有一个边接设备，以确保帐杆结实固定于地上(抗风拉绳)。或让帐杆经过开孔或环形圈及类似设备与地上相连。当弹性帐杆两端都与地上相连时，帐杆的两端都应配有连接设备(抗风拉绳)。1.2.5、柔韧性要好，在将帐杆组装成大约4米的长度，弯成一个圈，成功曲折且在户外自然放置120小时不开裂，无破损、无掉漆等现象。1.2.6、结构部件要进行显着标示，以便利安营，但以下状况除外，即假如帐子部件只能以一种方法进行装置。假如结构元器件装置在一起，以重直方向水受分量时:坐落下面的部件不能脱开。1.3扣件1.3.1.外表光滑不能有毛刺，无刮伤和裂痕，扣具要扣合自若，否则将直接影响运用功用1.3.2有的扣具有正反面之分，方向不能车错。