

全自动30KW静音柴油发电机组

产品名称	全自动30KW静音柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

全自动30KW静音柴油发电机组还具有以下点。

- 1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护。力力压筒机。
- 2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。用量终器波低热3
- 3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

小型汽油发电机身以轻量化为目标，提高30%的结构硬度，同时重量减轻8%。每块高张力钢材力求完整，尽量避免弯曲或焊接;再配合素材的差异选择适合的接合方式，达到整个小型汽油发电机结构的完整性与坚固性。采用意大利发动机作为原石力，使油耗量大大降低，很好的机身设技，轻盈低油耗的结合体是之于，是很好的选择。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 5.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205

全自动30KW静音柴油发电机组有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的发电机，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。

大泽动力静音发电机对油机来讲，在模块启动后，单个模块的满负荷工作时的需求功率（约3kW）在油机输出正常波形的功率范围内。断开此保护电路不会对系统正常运行产生较大的负面影响。同时根据电路分析，将此保护电路中断后，对整流模块来讲，将缺少一级保护措施：即在未拆除前，模块将在单相电压达到270V时或输入电源质量较差时进行保护，拆除后，模块将在输入电压达到320V进行二级保护（高压停机），模块减少了一级保护。因此，在开启模块前，应对输入电源进行电压测量，确保工作电压正常。