

# 西安真空包装机，供应600型单室真空包装机

产品名称	西安真空包装机，供应600型单室真空包装机
公司名称	曲永强（个人会员）
价格	6800.00/台
规格参数	功能:杀菌、干燥、封口、打码、喷码 电压:380（V） 功率:0.75（Kw）
公司地址	中国 陕西 西安市 西安西影路观音庙村
联系电话	86 029 85210215 13572583170

## 产品详情

功能	杀菌、干燥、封口、打码 、喷码	电压	380（V）
功率	0.75（Kw）	包装膜宽	400（mm）
制成袋尺寸	600*550*85（mm）	包装速度	2-4（袋/分钟）
重量	150（kg）	外形尺寸	500*550*980（mm）
包装材料	塑料	包装类型	袋
自动化程度	手动	适用对象	果汁饮料、护发用品、酸 奶、鲜奶、酱类、谷物、 服装
适用行业	餐饮、食品、化工、日化 、玩具、医药、礼品、工 艺品、其他	物料类型	固体

### 1、使用范围：

适用于各种食品、肉制品、水产品、医药品、蔬菜、化工、原料等固体进行真空包装，达到保质、保鲜、保味、保色等以利延长贮藏。

### 2、工作原理：

本机可直接应用于复合塑料软膜及硬膜，经过薄膜加热成型—物料装填（手工或自动）—真空—热封—切断—成品。

### 3、控制系统：

本机采用进口触摸屏，plc可编程控制系统，设有不同操作工艺和控制画面，全中文系统，可随意设置程

序与修改该工艺参数方便，灵活的自动化系统，操作方便。

#### 4、功能：

(1) 光电跟踪，可选取用盖膜或光膜进行包装，降低成本，提高产品档次。(2) 采用组合模具更换方便，一机多用，模具备有冷却系统。(3) 可以根据用户产品包装要求，配备自动打码系统。(4) 根据用户产品包装要求，在抽真空的基础上，可以充氮气或混合气进行包装，(5) 配有世界一流原装真空泵，真空度高，质量稳定，耐用可靠。(6) 采用进口广开式链条，适用于各种厚度的软膜，硬膜及半硬膜的拉伸成型，可进行特殊包装。(7) 备有边角回收系统，保持环境卫生。(8) 采用先进的横切、纵切系统，理换操作方便。

型号	dzq400	dzq500	dzq600
真空室尺寸	400 × 450 × 85mm	500 × 550 × 85mm	600 × 550*
封口长度	400mm × 2	500mm × 2	600mm
真空室最低压缩	1kpa	1kpa	1kp
包装能力	2-4次/分	2-4次/分	2-4次/
电压及功率	380v(220)/ 50hz/ 0.75kw	380v(220)/ 50hz/ 0.75kw	380v(220)/ 50h
其中：泵功率	0.75kw	0.75kw	0.75kw
热封功率	0.8kw	0.8kw	0.8kw
外形尺寸	500 × 550 × 980mm	580 × 650 × 980mm	680 × 650
重量	110kg	135kg	150kg