

# PA6 德国巴斯夫 B3UG4

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3UG4
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	玻纤增强:德国巴斯夫 阻燃无卤素:B3UG4 高刚性:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

PA6 B3UG4 PA6 B3UG4

物理性能	干燥	调节后的	单位制
密度	1.31	--	g/cm3
溶化体积流率 ( MVR ) (275 ° C/5.0 kg)	80.0	cm3/10min	ISO 1133
机械性能	干燥		
拉伸模量 (23 ° C)	6000	3000	
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	95.0	50.0	
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	3.0	6.0	
弯曲模量 (23 ° C)	5700	2800	

弯曲强度 (23 ° C)	150	70.0
---------------	-----	------

冲击性能	干燥	调节后的
------	----	------

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C	3.4	kJ/m <sup>2</sup>
---------	-----	-------------------

23 ° C	9.0	
--------	-----	--

简支梁缺口冲击强度	35	40
-----------	----	----