

大泽动力40KW静音柴油发电机组

产品名称	大泽动力40KW静音柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	47800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力40KW静音柴油发电机组是完全电子喷油控制技术，具有良好的经济性和高原适应能力。被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等点被认可。大泽系列汽油发电机组品良，性能可靠，性能价格处于一定优势，运行质量和废气排放均符合相关标准。

产品点

1、采用技术，消声器质量好声音小做工精细。2、铜线强劲发电机，动力强劲，寿命长、性能稳定。3、发动机油门自动调节环保节能省油，时时刻刻为您省钱。4、机组自励恒压电压稳定不须另配稳压器更好保护电器。5、好的配件，好的流水线，造就了质量稳定的产品。

静音汽油发电机带有各项保护功能传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是汽油发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接，分别显示电参数和汽油机运行参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：780/890kg

8.外形尺寸：1700*950*1400

大泽动力40KW静音柴油发电机组日常保养

- 日常保养应按照厂家说明书，和发电机组随机说明书中的维护保养要求，
- 为使汽油发电机组始终处于良好的技术状况，延长机组的使用寿命，除了日常严格按照规程操作机组外，还必须有计划地对机组进行定期保养。
- 汽油发电机组的保养、检修，一般分为日常保养、定期保养、小修、中修、大修等。
- 日常保养是指机组使用过程中经常进行的工作，涵盖了机组操作、使用、维护的各个方面。
- 日常保养应严格按照操作规程使用与操作机组。
- 工作前，要全面清除机组表面的油污和尘土，拧紧各部分螺钉、螺栓