

# 湖北除油王厂家 去除金属表面油污 易清洗 机械脱脂除油

产品名称	湖北除油王厂家 去除金属表面油污 易清洗 机械脱脂除油
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉业升 含量:99% 包装:25kg/袋
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

除油王生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产除油王的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

除油王生产厂家产品介绍详情：

除油王

系碱性除油脱脂剂，是一种复合型的常温脱脂除油产品，它是由表面活性剂、钠盐、溶剂等多种进口原料科学配制而成，具有乳化，增溶，渗透分解等能力，原料采购，质量管理，生产工艺管理均按ISO9002质量体系标准律执行，浸渍、喷淋、擦洗均可，广泛应用机械、仪器、仪表，汽车制造，家电、航空航海等行业的产品表面除油脱脂处理，亦适用于玻璃、塑料、陶瓷、校胶等非金属表面的除油去污。

主要特点：本品溶解性好，无沉淀，浸透力强，能有效地脱离金属表面的油污，易用冷水清洗；本品及水溶液皆稳定，不含性物质，且可循环反复使用，节约能源，综合成本低。

1理化性状：红色膏体、碱性

2配比及使用：钢铁5~8%，铝和锌及其合金3~5%，铜及不锈钢视实际情况建浴浸渍、喷淋、擦洗使用；（建议每6个月换槽液重新建浴）

3工作温度：常温~50

4处理时间：3min ~ 30min（升温、人工辅助可提高处理效果，缩短处理时间）

5槽液游离碱度：28 ~ 34pt(一般补充3 ~ 3.5kg可提高工作液的游离碱度1pt)

添加方法：添加量=1.25 ×（标准游离碱度 ~ 测量游离碱度）× 体积（m<sup>3</sup>）

注意事项：每隔2 ~ 3小时测量游离碱度以确保在标准范围内，每天打捞槽底沉淀及槽面油污。

25公斤/袋