

高速混料机组 银丰

产品名称	高速混料机组 银丰
公司名称	张家港市银丰机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:银丰 型号:SRL-Z
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余沿江开发区
联系电话	86 0512 58573730 13962458614

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	银丰
型号	SRL-Z	产品别名	高混机组,搅拌机组
产品用途	用于塑料, 橡胶的改性混合	电动机功率	根据型号而定 (KW)
外形尺寸	根据型号而定 (mm)	重量	根据型号而定 (kg)
类别	混合机		

产品特点：

- 1、用于塑料、橡胶日用化工等行业各种物料混合、改性，搅拌、干燥、着色，等工艺。
- 2、主轴密封采用特制材料密封及耐油耐高温骨架式油封。
- 3、锅盖采用双道密封。
- 4、备有自摩擦和电加热等多种加热方式。
- 5、卸料方式采用温度自动控制和手动控制两种。
- 6、浆叶为整体不锈钢铸造，且通过动、静平衡试验精制而成。
- 7、电气控制采用名牌控制元件。

适用范围：srl-z系列混合机组，主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥，以及abs、聚碳酸脂等工程塑料成型加工前的干燥，脱挥等工艺，也可用于酚醛树脂的混合。该机组将热混与工艺结合在一起，完成热混的物料自动进入使其冷却，扣除残余气体，并可防止结块。

结构特点：该机组系引起、消化、吸引国外先进技术研制而成，采用plc控制，具有自动化程度高，混合效果好，功能全，结构紧凑，外形美观等特点，是混料，配料，着色的理想设备。

技术参数：

型号	srl-z100/200	srl-z200/500	srl-z300/600	srl-z500/1000	srl-z800/1600
总容积 (l) 热混/冷混	100/200	200/500	300/600	500/1000	800/1600
有效容积 (l)	75/160	150/320	225/380	375/650	600/1025
搅拌浆转速 (转/分)	650/130/180	475/950/130	475/950/130	430/860/60	500/50
加热冷却方式	电.自摩擦/水冷	电.自摩擦/水冷	电.自摩擦/水冷	电.自摩擦/水冷	电/水冷
混合时间 (分)	6-10	6-10	6-10	6-10	8-12
电机功率 (kw)	14/22/7.5	30/42/11	45/55/11	47/67/18.5	75/30
外型尺寸 (mm)	3780*1870*2250	4500*2040*2370	4580*2240*2470	4600*3000*4050	6230*4230*4480
重量 (kg)	3200	3400	3600	5800	8000

批发说明