

大泽25kw柴油静音发电机

产品名称	大泽25kw柴油静音发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

大泽25kw柴油静音发电机，

应急柴油发电机的工作有两个特点：

第1个特点是作应急用，连续工作的时间不长，一般只需要持续运行几小时（ 12H ）；

第2个特点是作备用，应急发电机组平时处于停机等待状态，只有当主用电源全部故障断电后，应急柴油发电机组才启动运行供给紧急用电负荷，当主用电源恢复正常后，随即切换停机。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

额定功率： 25KW

备用功率： 26KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

二.发动机参数：

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业消音

油箱容量： 50L

燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 205g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680kg

外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具

应急柴油发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷重单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消音器，以减小噪声对周围环境的影响。