

3PE热收缩开口套、管道防腐聚乙烯热收缩套、3PE热缩带、热收缩补口带

产品名称	3PE热收缩开口套、管道防腐聚乙烯热收缩套、3PE热缩带、热收缩补口带
公司名称	山东德基管道科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	适用管径: 57- 1250mm 宽度:500mm 厚度:2.2/2.5mm
公司地址	山东省滨州经济技术开发区长江5路渤海21路西699号
联系电话	18054333677 13210415535

产品详情

热收缩套（开口套）

热收缩是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐补口及保温管道外防而研制的热缩型防腐材料。它由辐射交联聚烯烟基材和特种密封热熔胶涂层复合而成。特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套安装施工时，在加热作用下热收缩套沿径向均匀收缩，同时热熔胶层熔化，均匀包覆在管道表面，与原管道防腐层形成连续、紧密的防腐体系，可以抵抗土壤应力，抗静水压力，抗阴极剥离，耐化学腐蚀和霉菌侵蚀等多种腐蚀行为。

订购指南

订购时请注明热收缩套（开口套）的规格型号，特殊规格与要求请在订货时提出。无特别声明时热收缩套（开口套）的宽度为500mm。对于具有保温外防为聚乙烯夹克的管道，应在订购型号规格后面加注英文字母“J”，以表明为夹克型管道，如：热收缩套（开口套）273-1.2/1.0（J）。

样例：热收缩套（开口套）273-1.2/1.0

273-适用钢管直径273mm

1.2/1.0-基材厚 1.2mm，胶层厚 1.0mm

每套产品包括一可卷成筒形的交联聚乙烯与特种密封热熔胶的复合片和一片固定片。

热收缩套（开口套）规格表

规格	适用钢管管径mm	宽度mm	热收缩率%
76 × 400	76	400	25
89 × 500	89	500	
114 × 500	114		
159 × 500	159	20	
168 × 500	168		
219 × 500	219		
273 × 500	273		
355 × 500	355	18	
377 × 500	377		
406 × 500	406		
457 × 500	457		
508 × 500	508		
559 × 500	559		
610 × 500	610		
660 × 500	660		
711 × 500	711		
764 × 500	764		
813 × 500	813		
1016 × 500	1016		
1250 × 500	1250		

特殊规格和要求请在订货时提出。