

塑料与塑料/塑料与玻璃/塑料与金属等材料粘接的LOKBOND无白化快干胶水生产 免费打板测试

产品名称	塑料与塑料/塑料与玻璃/塑料与金属等材料粘接的LOKBOND无白化快干胶水生产 免费打板测试
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	7.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:CA60# 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

介绍两款特种材料的快干胶水，[LOKBOND CA60#表面不敏感型](#)，低粘度，用于[惰性表面](#)，粘接多孔，酸性及吸收性材料；[LOKBOND CA41#表面不敏感型](#)，中粘度，用于惰性表面，粘接多孔，酸性及吸收性的材料，是一种通用的[对表面不敏感的胶](#)，可以[用于难粘接的表面](#)，具体我们来一起看看详细的技术性能数据吧：

[CA60快干胶](#)是特种材料粘接型的快干胶 [CA41快干胶](#)是特种材料粘接增强型的快干胶 产品型号

CA60 CA41 外观颜色 透明液体

[透明液体](#) 粘度(map.s) 20

110 初固时间(S) 15 15 全固时间(H) 24 24 耐温范围() -55 ~ 80

-55 ~ 100 固化条件 室温正常固化 室温正常固化 可填充间隙(mm) 0.05

0.05 抗拉强度(N2) 32 32 剪切强度(N2) 22 22 储存条件() 5 ~ 10

5 ~ 10温馨提示：以上性能数据是在温度25、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

[CA60快干胶](#)

可用于惰性表面，粘接多孔，酸性及吸收性材料；CA60快干胶耐湿气时盐雾测试，水煮测试有较好的物理性和化学性；CA60快干胶可适用多种材料的粘接和固定；CA60快干胶可快速定位产品，产使俩个产品达到一定的粘接强度；CA60快干胶可提高工作效率，节约生产成本；CA60快干胶完全固化后可达到较高的剪切强度和抗拉强度（与粘接面大小有关）

；[CA41快干胶是CA60快干胶的增强型](#)
，可达到更高的物理性能和化学性能；[CA系列快干胶均达SGS \(ROHS\) 环保认证](#)
(由第三方每年定期检测)。

大致介绍一下

：我们是一家集研发，生产，销售为一体的高科技胶粘剂企业。公司产品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，[UV紫外线固化剂](#)，环氧树脂胶粘剂，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)

等。本公司所生产销售胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到。

结合市场调查特增加[OEM贴牌](#)

项目，包装除去常态包装外都可提供定制特定包装服务！分装小支或大包装都可以，颜色的调配，性能参数的调整等都可以无条件配合完成打板测试，只要您来电将被粘接详细要求告知，如：1，被粘接材料的材质，颜色，表面是否有做过什么处理？2，被粘接材料的大小3，需要耐温的度数4，希望固化的时间5，是否需经过特殊什么性能的测试6，希望达到的拉力扭力剪切力的强度7，使用数量或者经过沟通，为了不浪费时间可寄被粘接的材料到我司，我们会时间做好测试，将完好的样品和胶水样品一一寄回，方便您看到成品效果和其它性能检测。

再次重申一遍：[样品是免费的](#)！免费的！免费的！

速速来电吧！快速的解决您的任何胶粘难的问题！

祝：

生意兴隆！工作愉快！

2023我们一起加油！