

西宁壳牌动力施DonaxTD5W-30变速箱油传动液液压液10W-30

产品名称	西宁壳牌动力施DonaxTD5W-30变速箱油传动液 压液10W-30
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	6000.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

西宁壳牌动力施DonaxTD5W-30变速箱油传动液液压液10W-30

壳牌动力施TD5W-30机械液压油 Shell Donax TD 5W-30变速箱油

壳牌动力施TD 工程机械液压传动油 Shell Spirax S4 TXM

壳牌动力施TD5W-30传动油是一种变速箱油，可用于农用拖拉机或野外作业的其他机械的变速器、液压系统、油浸刹车系统和其他辅助系统。它是一种使用特别配方的多用途拖拉机油，用于变速箱、终端传动系统和液压系统一体润滑的结构。

应用

- 使用一种通用油晶润滑变速器、辅助系统和液压
- 系统的拖拉机或其他设备。
- 要求使用TO-2级别油晶的Caterpillar变速器。
- 使用Sundstrand液压传动设备的移动设备。
- 在一个广泛温度范围内工作的移动或工业液压设备。壳牌动力施TD没有获得Caterpillar TO-4级别认证。壳牌动力施TC获得了此项认证。壳牌动力施TD没有获得Allison

C-4级别认证。通用汽车下属的 Allison变速器部门已经修改了C-4级别认证的相关项目，不再包括拖拉机液压油(THFs)=对应正确粘度级别的壳牌动力施 TC、FORMULASHELL ATF DEXRON III / MERCON或者ROTELLA T产品获得了此项应用认证。

性能特点和产品优势

- 添加摩擦改进剂确保制动的无噪声。
- 的低温流动性提供了冷启动的，性能。
- 施壳牌动力施TD在各类工程机械和农用拖拉机上表现优异。
- 对于大多数工程机械经常作为单一简便油品使用，避免油品意外污染，消除了购买存储多种油晶的需要。

认证和推荐

虽然可能与设备制造商推荐的粘度级有细小的差别，但壳牌动力施TD被推荐应用于如下所有

技术规范：

- AGCO(Deutz-Allis)Powerfluid 821XL , PF821 Allis-Chalmers 257541
- International Harvester IHC B-6(Hy-Tran)and B5(also see Case)
- Csaе JIC-143, 145, 185
- Landini
- Case MS-1204 MS-1206 (PTF0, MS-1207(Hy-Tran Plus)MS-1209 MS-1210(TCH Fluid)
- Massey Ferguson M1110 , 1127A / B, 1129A,1135 . M1141(Permatran III)
- Caterpillar TO-2
- Minneapolis-Moline

典型数据

壳牌动力施TD Donax TD5W-30 Donax TD 10W-30

Gravity , API 28.1 32.1

运动粘度

40 mm² / s

100 mm² / s 65.2

10.2 37.1

7.7

粘度指数 % 142 183

闪点(开口杯) 220(420) 200(392)

倾点 -45 -42

粘度指数IP226 139 127