

# PA6 上海罗地亚 C218V30 BK

产品名称	PA6 上海罗地亚 C218V30 BK
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	阻燃级:上海罗地亚 热稳定:C218V30 BK 高刚性:上海
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

尼龙6（白色）：该材料具有越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性。这些特性，再加上良好的电

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/73G45HSL-BK263陶氏杜邦 用途：

汽车部件,家用电器,运动器材,建筑建材,家用日杂 特性备注：耐化学性 重要参数：密度:1.36 g/cm3  
成型收缩率:0.2 % 弯曲模量:8500 MPa??

PA6意大利兰蒂奇PA6 S 38F挤出 薄膜级特性备注：粘度高重要参数：密度:1.14 g/cm3 吸水率:11 %  
缺口冲击强度:6.4 拉伸强度:70 MPa 断裂伸长率:50 % 维卡软化点:200 热变形温度:60

PA6意大利兰蒂奇PA6 S NAT FV015注塑挤出 密度:1.21 g/cm3缺口冲击强度:40 拉伸强度:80  
MPa断裂伸长率:5 %弯曲强度:100 MPa弯曲模量:4300 ?伸长率:100 % 弯曲强度:82.7 MPa 弯曲模量:2070 MPa  
热变形温度:61.7 PA6意大利兰蒂奇PA6 NST6050L/注塑挤出低温韧性、改良抗撞击性、刚性高、高强度  
、经润滑、抗溶解性、耐化学性良好、延展性重要参数：密度:1.1 g/cm3 吸水率:1.1 % 成型收缩率:1.4 %  
缺口冲击强度:910 拉伸强度:63.8 MPa断裂伸长率:150 % 弯曲强度:76.5 MPa 弯曲模量:2280 MPa 硬度:80  
热变形温度:60 PA6意大利兰蒂奇PA6 NST6065L.SPN/注塑挤出经润滑、可加工性良好?