

BC2000双显绝缘电阻测试仪

产品名称	BC2000双显绝缘电阻测试仪
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏宝应柳堡工业园
联系电话	86-051488775619 13701441906

产品详情

[BC2000双显绝缘电阻测试仪介绍>>>](#)

- 易于读识，并有LED显示相应色彩。4、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动计算吸收比和极化指数，无须人工干预。
- 5、操作界面友好，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储20次的测量结果。
- 6、仪表产生高压时，有提示音输出。
- 7、内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。
- 8、交直流两用，配置可充电池和交流适配器。
- 9、仪表采用便携式设计，便于野外操作。10、高压短路电流 3mA，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

技术指标

型 号		BC2010			BC2000	
		500V DC		1000V DC	2500V DC	5000V DC
精 度	温 度	23 ± 5				
	绝缘电阻	1M ~ 20G ± 5%	2M ~ 40G ± 5%	5M ~ 100G ± 5%	10M ~ 200G ± 5%	
	输出电压	4M ~ 20G 0 ~ +10%	8M ~ 40G 0 ~ +10%	20M ~ 100G 0 ~ +10%	40M ~ 200G 0 ~ +10%	
高压短路电流		3mA				
工作电源		8节AA型充电电池，外置充电适配器				
工作温度 及湿度		-10 ~ 40 ，最大相对湿度85%				
保存温度		-20 ~ 60 ，最大相对湿度90%				

及湿度	
绝缘性能	电路与外壳间电压为1000V DC时，最大2000M
耐压性能	电路与外壳间电压为2500V AC时，承受1分钟
尺寸	230mm × 190mm × 90mm (L × W × H)
重量	2KG
附件	测试线一套，说明书，合格证，充电适配器,电源线

BC2000双显绝缘电阻测试仪

产品特性

1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V)，BC2010有四种电压输出(500V/1000V2500V/5000V)，测量电阻量程范围可达0 ~ 200G，电阻量程范围可自动转换，并有相应的指示。2、两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝结构抗震能力强。机械指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围，点阵液晶屏的采用可指导用户操作仪表并可精确得出测量结果。3、机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示，量程自动转换。彩色刻度