

## BC2305数显绝缘电阻测试仪

产品名称	BC2305数显绝缘电阻测试仪
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏宝应柳堡工业园
联系电话	86-051488775619 13701441906

## 产品详情

[BC2305数显绝缘电阻测试仪介绍>>>](#)



和极化指数，无须人工干预。

4、 操作界面友好，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储19次的测量结果。

5、 仪表产生高压时，有提示音输出并有相应显示。

6、 内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。

7、 交直流两用，配置可充电池和交流适配器。

8、 仪表采用便携式设计，便于野外操作。

9、 高压短路电流 3.5mA，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

## 二、技术参数

型 号		BC2305				
输出电压		250V DC	500V DC	1000V DC	2500V DC	5000V DC
精 度	温 度	23 ± 5				
	绝缘电阻	250K ~ 5G ± 5%	500K ~ 10G ± 5%	1M ~ 20G ± 5%	2.5M ~ 50G ± 5%	5M ~ 100G ± 5%
	其它范围：± 10%					
	输出电压	2M ~ 10G ± 5%	4M ~ 20G ± 5%	8M ~ 40G 0 ~ +10%	20M ~ 100G 0 ~ +10%	40M ~ 200G 0 ~ +10%
高压短路电流		3.5mA				
工作电源		8节AA型大容量充电电池，外置充电适配器(或8节AA型碱性电池)				
工作温度及湿度		-10 ~ 40 ，最大相对湿度85%				

保存温度及湿度	-20 ~ 60 ，最大相对湿度90%
绝缘性能	电路与外壳间电压为1000V DC时，最大2000M
耐压性能	电路与外壳间电压为2500V AC时，承受1分钟
尺寸	230mm × 190mm × 90mm (L × W × H)
重量	3KG
附件	测试线一套，说明书，合格证，充电适配器,电源线

## BC2305数显绝缘电阻测试仪

### 详解说明

#### 一、产品特性

- 1、有多种电压输出选择BC2305(250V/500V/2500V/5000V)、BC2306(5000V/10000V)，测量电阻量程范围可达0~400G。
- 2、两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围，数字显示的采用可精确得出测量结果。
- 3、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动计算吸收比