BC2305数显绝缘电阻测试仪

产品名称	BC2305数显绝缘电阻测试仪
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏宝应柳堡工业园
联系电话	86-051488775619 13701441906

产品详情

BC2305数显绝缘电阻测试仪介绍>>>

和极化指数,无须人工干预。

- 4、操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可连续存储19次的测量结果。
- 5、 仪表产生高压时,有提示音输出并有相应显示。
- 6、 内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。
- 7、交直流两用,配置可充电池和交流适配器。
- 8、 仪表采用便携式设计,便于野外操作。
- 9、高压短路电流 3.5mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

二、技术参数

型 号		BC2305					
输出电压		250V DC	500V DC	1000V DC	2500V DC	5000V D	
精	温度	23 ± 5					
	绝缘电阻	250K ~ 5G	500K ~ 10G	1M ~ 20G	2.5M ~ 50G	5M ~ 100	
度		± 5%	±5%	±5%	±5%	± 5%	
		其它范围: ± 10%					
	输出电压	2M ~ 10G	4M ~ 20G	8M ~ 40G	20M ~ 100G	40M ~ 20	
		± 5%	± 5%	0~+10%	0~+10%	0~+109	
高压短路电流		3.5mA					
	工作电源	电源 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器(或8节AA型碱性电池)		电池)			
工作温度及湿度		-10 ~ 40 ,最大相对湿度85%					

保存温度及湿度	-20 ~60 ,最大相对湿度90%		
绝缘性能	电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000M		
耐压性能	电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟		
尺寸	230mm × 190mm × 90mm (L × W × H)		
重量	3KG		
附 件	测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线		

BC2305数显绝缘电阻测试仪

详解说明

一、产品特性

- 1、有多种电压输出选择BC2305(250V/500V/2500V/5000V)、BC2306(5000V/10000V),测量电阻量程范围可达0~400G。
- 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可精确得出测量结果。
- 3、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,仪器可自动计算吸收比