聚氨酯航标漆含固化剂厂家每组价格

产品名称	聚氨酯航标漆含固化剂厂家每组价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

聚氨酯航标漆含固化剂厂家每组价格

烟囱航空标志漆

- 一、产品说明 该漆是一种双组分丙烯酸脂肪族聚氨酯涂料,装饰性好、耐候性。
- 二、适用范围 可用于钢结构的涂覆和原有的结构的维修保养,适合多种环境,包括海上设施、工业烟囱等的航空警示及标志。
- 三、主要特点 耐候性好,可保持10年以上。光泽度和表面光泽程度取决于涂覆方式,尽可能避免多种涂覆方法混用,采用传统式XY-T6003涂覆与深色底漆时,好在 XY-T6003下面先涂一层颜色相容的中间漆或防腐漆。
- 四、技术指标
- 五、施工方法
- 1、开桶搅拌:打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求:涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标Sa212级,保持表面干燥、无油污、灰尘等异物,并在4小时内涂装。
- 3、配比:甲:乙=4:1(重量比)。
- 4、涂装方法:无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。

- 5、理论涂布率:干膜厚度60~80微米条件下,0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量:根据施工情况可适当添加专用稀释剂,用量为5~15%。
- 7、后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10 时,应适当延长。

六、包装贮存

- 1、包装:铁桶密封包装,每桶净重20kg,稀释剂净重15kg。
- 2、有效期为1年,超过有效期,经检验合格可照常使用。