

诺蒂菲尔JTY-GD-FSP-851C智能光电烟雾报警器探头

产品名称	诺蒂菲尔JTY-GD-FSP-851C智能光电烟雾报警器探头
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:GD-FSP-851C 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

诺蒂菲尔JTY-GD-FSP-851C智能光电烟雾报警器感烟探头

一，参数

工作电压：15 ~ 32VDC

大电流：6.5mA(LED常亮)

工作温度：JTY-GD-FSP-851C：-10 ~ 60；JTF-YW-FSP-851TC：-10 ~ 55

报警温度：JTF-YW-FSP-851TC：57

工作湿度：不超过95%(无凝结)

外形尺寸：51mm(高) × 104mm(直径)

二，安装接线图：

图 21 标名了 B501 底座的接线示意图。

诺蒂菲尔JTY-GD-FSP-851C/JTF-YW-FSP-851TC智能光电感烟探测器接线端子示意图

B501 底座有 4 个接线端子，接线时注意极性。

端子 2 接总线“+”；端子1接总线“-”；

端子3为门灯接线端子，可使用兼容的门灯接在端子3(门灯“-”)和端子 1(门灯“-”)上做远程复示用；

端子 4 一般不用，只在强干扰场合做屏蔽线连接使用。

三，应用接线示意图：