

加热型AB双液灌胶机，灌胶机厂家，商标标牌专用灌胶机

产品名称	加热型AB双液灌胶机，灌胶机厂家，商标标牌专用灌胶机
公司名称	深圳市奥松电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇松白路14号
联系电话	86-075529945992 13828842682

产品详情

AS-3000ABH 加热双液灌胶机

AS-3000ABH加热双液灌胶机在传统AB双液点胶机的基础上,改进了以下功能:

当两种胶水的稠度相差较远，通常A胶水稠，而B胶(固化剂)较稀。两种胶水的比例相差较大,一般大于3:1时更为精确。当胶水需要加热时，针对以上的点胶难点，AS-3000ABH采用了带加热装置恒温系统，并采用进口点胶阀，两路数显微电脑控制器，使比例更准确。

将设定好的AB胶比例，经点胶阀分两路单独送到混合管，经混合管内的波状块不断反复切割，使两种胶水充分搅拌，混合均匀，可以通过交换不同类型混合管来实现；

有防凝胶功能，避免胶水固化堵塞点胶针头；

数字按钮设定、LED显示时间、直观、方便，调整范围0.01s ~ 99.99s；

循环点胶功能，可实现自动化流水线间隔所需时间自动点胶；

精密的点胶系统确保满足高品质的点胶要求，阀门实现胶水开关，胶水不会出现滴漏；

具有恒温回热装置，确保胶水在任何温度环境下都能稳定操作，对那些流动性差、稠密度的胶水或在常温下似固态的胶液更适合。

以节省且简化工件精准定位程序时间，提高生产品质及工作效率。

序号	技术项目	技术参数
1	电源电压	AC220V
2	控制器功率	10W
3	加热器功率	1000W
4	输入气压	2-7kg/cm ²
5	供液时间	0.001S-99.99S
6	可调比例	1 : 1-3 : 1
7	重复精度	± 0.05%
8	点胶频率	120次/分
9	加热方式	恒温
10	加热器温度	30-220
11	混合方式	静态混合
12	功能模式	定量、循环、脚踏、手动
13	机器重量	40KG
14	最小吐出量	0.001ml
15	最大吐出量	99.99mL
16	压力桶容量	1KG-10KG
17	外形尺寸	235mm × 225mm × 63mm

应用范围：L E D的灌胶、灯具、水晶工艺品的灌胶、电子点火器、高频变压器的灌胶封装、离子发生器的灌封、充电器的灌胶、线圈点胶、IC 封胶、喇叭外圈点胶、PDA 封胶、LCD 封胶、机壳粘接等电子产品加工、光学器件加工、机械密封等应用

