

# 动态型AB双液点胶机，双组份灌胶机，全自动点胶机

产品名称	动态型AB双液点胶机，双组份灌胶机，全自动点胶机
公司名称	深圳市奥松电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇松白路14号
联系电话	86-075529945992 13828842682

## 产品详情

### AS-3000AB-D动态型双液点胶机 | 双组份灌胶机

AS-3000AB-D双液型点胶系统，是我司根据多年的点胶经验，针对A胶和B胶的比例较低且静态混合不均匀的缺点来研发的普通型的动态混合型点胶机，具有性价比高，质优价廉，是节省成本的好帮手。

此机由三部分组成:两个压力桶(主要作用是向点胶阀提供并储存两种不同的胶水),A/B胶动态混胶阀(主要作用是将两种胶按不同的比例混合在一起,在一定的时间内发生反应后凝固),还有一个是控制器又称点胶机(主要作用是控制点胶量和点胶的频率和精度)

通过调节器可以方便地调节不同比例的混合胶水。

混合程度选用动态混合管，以保证胶水充分均匀混合。 选用微电脑高精度的点胶控制器，具有数显和记忆储存功能，使点胶精度更精确，并且有自动、定量和循环等多种操作模式，使用更方便。

压力桶的清洗方便快捷，并可根据用户的需要配置内胆。

节省原材料，减少浪费，提高生产品质及工作效益。

清洗方便（把有机溶剂直接放进压力桶，并用压力把残留的胶水排出）

序号	技术项目	技术参数
1	电源电压	AC220V
2	控制器功率	10W
4	输入气压	3-7kg/cm <sup>2</sup>

5	供液时间	0.001S-99.99S
6	可调比例	1 : 1-3 : 1
7	重复精度	± 0.05%
8	点胶频率	120次/分
10	混合方式	动态混合
11	功能模式	定量、循环、脚踏、手动
12	机器重量	50KG
13	最小吐出量	0.5ml
14	最大吐出量	约240g/每分钟
15	压力桶容量	5L/8L

适合对象：商标标牌灌胶、LED的灌胶、灯具灯饰封胶、水晶工艺品的灌胶、防水设备的密封、电子点火器、高频变压器的灌胶封装、离子发生器的灌封、充电器的灌胶、线圈点胶、IC芯片封胶、喇叭外圈点胶、PDA封胶、LCD封胶、机壳粘接等电子产品加工、光学器件加工、机械密封等应用。