混凝土地埋水表井模具预制两通井模具定做

产品名称	混凝土地埋水表井模具预制两通井模具定做
公司名称	保定程隆模具制造有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:程隆模具 型号:地埋水表井模具 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
联系电话	15130468899 18931288100

产品详情

混凝土地埋水表井模具预制两通井模具定做

混凝土地埋水表井模具基层材料的选用原则:根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。混凝土地埋水表井模具特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土;重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层

混凝土地埋水表井模具)基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同,比混凝土面层每侧至少宽出300mm(小型机具施工时)或500mm(轨模式摊铺机施工时)或650mm(滑模式摊铺机施工时)。

在使用电缆井钢模具进行生产工作的时候,需要先在亿高模具的表面涂刷上一层脱模剂,加大模具表面的光滑程度并且使用混凝土浆料与模具之间在接触的时候,粘膜的现象能够明显减少。因为该模具是由内模以及外模两部分进行组成的,所以需要在生产的时候,先将模具套起来,完成生产工作。模具脱模的时候,可以将固定钢板用的螺丝取下,然后从上至下依次取下模具,保证混凝土制块的成型效果。