

中兴ZXDU58W121直流48v通信电源参数

产品名称	中兴ZXDU58W121直流48v通信电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	中兴:室外电源 型号:中兴ZXDU58W121 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZXDU58W121直流48v通信电源参数

ZXDU58 W121 V4.0系列化产品是室外型120 A通信直流电源系统。默认输出直流电压-53.5 V，适用于220 V/380 V交流电网。该产品系列包含丰富的机柜系列和温控系统组合，内嵌120A电源插箱，构成各种室外电源系统。

ZXDU58 W121 V4.0系列室外电源系统包含机柜和电源插箱两部分组件构成。

特点

宽电压交流输入范围，80 V - 300 V，减少了电力不稳定对设备的影响。

多种温控设备可供选择，适应各种场景的温控需求

支持普效整流器与高效整流器混装，节省能耗

提供三相和单项两种可选交流输入模式

提供一体化机柜和分体化机柜供用户选择

功能和特点。

1. 紧跟国际通信电源技术发展的***动态，采用先进的电源控制技术和器件。
2. 先进的模块化设计和自动均流技术，使系统容量可以按N+1备份，扩容方便。

3. 系统具有良好的电磁兼容性，极小的电磁辐射和极小的开机浪涌电流。
4. 全智能设计，配置监控单元，具有三遥（遥测、遥信和遥控）功能，实现计算机管理。可以通过与远端监控中心通信，实现无人值守，符合现代通信技术发展的要求。
5. 电源控制技术与计算机技术有机结合，实时对整流器和交直流配电的各种参数和状态的监测和控制。
6. 采用单相电压输入，具有极宽的输入电压范围（80 VAC~300 VAC），适用于电力不稳定的地区。
7. 配置灵活，***多可配置4个开关整流器。开关整流器具有热插拔功能。
8. 具有电池自动管理功能。监控单元自动测量电池的充电和放电电流，并可控制整流器对电池进行浮充和均充。
9. 提供二次下电功能。当系统转为电池供电时，电池电压过低后有声光告警。根据负载的重要程度，将负载分两组切除，以保证***重要的负载有较长的工作时间。
10. 采用多级防雷技术，使整机具有很高的可靠性。
11. 提供2路交流备用输出。
12. 系统发生故障时，监控单元将发出声光告警，并向远端中央控制室传送告警信息；同时，可以通过BP自动台将告警信息以数字形式发送到BP机上。
13. 采用抽屉式结构，便于运输、安装和维护。
14. 采用智能风冷方式，整个系统具有极低的噪音。
15. 系统具有很高的可靠性，MTBF 1.0 105 h。
16. 整机结构紧凑，在单台机柜上实现交直流配电、AC/DC变换、蓄电池的放置和充放电管理以及集中监控。
17. 结构简洁，具有防尘、防水、隔热、防盗、防潮、防霉、防腐蚀等多种功能，环境适应能力强，可在户外的恶劣环境中使用