

# 化工防腐高氯化聚乙烯漆品牌油漆生产厂家

产品名称	化工防腐高氯化聚乙烯漆品牌油漆生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg/桶 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

化工防腐高氯化聚乙烯漆品牌油漆生产厂家

技术指标

项目

指标

试验方法

颜色及外观

符合标准样板，平整光滑

目测

粘度（涂-4杯），s

80

GB/T1723-1993

细度, um

40

GB/T1724-1989

干燥时间, h 表干

实干

1

12

GB/T1728-1989

固体含量, %

40

GB/T1725-1989

附着力, 级

2

GB/T1720-1989

柔韧性, mm

GB/T1731-1993

耐盐水性（浸240h）

漆膜无起泡、无剥落、无锈点

GB/T1763-1989

耐10% $H_2SO_4$

常温3个月无变化，色变浅

耐10% $NaOH$

施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：所有被涂覆底漆的钢铁表面均应除锈，保证被涂料面清洁、干燥、无污染。涂覆之前，所有表面均应根据ISO8504-2000标准进行判定和处理。并在4小时内涂装。
- 3、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.25~0.3公斤/平方米。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。
- 5、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 6、后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时，应适当延长。