

金手指胶带 金黄色高温胶带

产品名称	金手指胶带 金黄色高温胶带
公司名称	昆山市瑞鑫胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-50356448 15850365668

产品详情

金手指胶带 金黄色高温胶带 高温阻焊胶带 耐锡炉高温胶带 聚酰亚胺 该胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业 主要技术指标 颜色 金黄色 绿色 透明 红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 离型膜(mm) 0.075 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 () 220 30分钟无残胶 存储环境 25 、65%R.H 规格 500mm-33m

聚酰亚胺胶带 锂电池专用胶带 终止胶带 kapton胶带 聚酰亚胺胶带是以聚酰亚胺薄膜 (polyimide) 为基材涂进口有机硅压敏胶粘剂而成。规格：宽可订做，长度为33M。

品名：聚酰亚胺胶带（金手指胶带，kapton胶带，卡普顿胶带，高温阻焊胶带）颜色：金黄色 绿色 透明 红色 厚度: 0.06MM 对钢的粘着力：6N/25MM 拉伸张度：110N/25MM 延伸率：55% 耐温：230

耐电压:5KV 特性：具有耐高低温、耐酸碱、电气绝缘（N级），防辐射等性能，高粘着力、柔软服帖和再撕离不残胶等特性。用途：适用于线圈、电线的缠结绝缘，电容器等电子产品的制造使用。在电子工业中，电子线路板（PCB）波峰焊锡遮蔽，保护金手指和高档电子

绝缘，马达绝缘，遮蔽区无焊液渗透，撕除后金手指表面无残胶。以上所列数据为实测数据,非保证值, 谨供参考! 建议用户在使用前必须试用,方可大量使用