

拆车鹰嘴剪切机 拆车报废剪切机

产品名称	拆车鹰嘴剪切机 拆车报废剪切机
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

液压鹰嘴剪替代龙门废钢剪切机，打包剪切机不能移动的缺点，比人工切割降低了成本，安全性提高了，更符合环保要求。全液压鹰嘴钳已经面市。

液压鹰嘴剪的特性：

- 1、鹰嘴剪能够360度旋转，具有笼罩重型枢轴的设计，强壮的结构和长时刻的耐磨性，刀座抗强度比较高。
- 2、鹰嘴剪经过其颞部尺寸和特别的刀片规划来提高生产率，它能够快速，方便的更换刀片，这样能降低机械故障停机时间，提高生产率。
- 3、鹰嘴剪强壮的液压油缸大大增强了颞嘴的咬合力从而能剪断硬钢材。
- 4、鹰嘴剪可快速进行物料的转运和装载，可将废汽车装载至工位，可将废汽车装载至解体的现场。
- 5、剪刀适用在不同的操作中，包括钢结构的拆除，废钢的处理等使用，能够切开铁制物料，钢材，罐，管子等，鹰嘴剪特别的规划和创新方式确保了运作和强壮的切开力，较一般鹰嘴剪性能超出15%。

四、孔径检控

遇到淤泥质软弱土层或流塑状态的黏性土层时，容易造成缩径现象，而使孔径达不到设计要求，造成桩的截面缩小，承载力降低，桩身抗压强度不够。孔径达不到要求，还会导致钢筋笼保护层不够，使受力钢筋容易腐蚀，桩的抗压抗弯能力削弱或丧失。保证孔径的办法如下：

(1)

当钻机在提升及下放钻具时感到受阻或安放钢筋笼困难时，应及时采用直径大一点钻头扫孔，或采用导正器法，在导正器上焊一定数量的合金刀片，在钻进或起钻时起到扫孔作用。

(2) 对流塑特别严重容易坍孔的钻孔，应根据土质情况，选用适当的优质泥浆护壁，可增大泥浆比重、黏度，保证孔壁压力平衡，从而起到护壁作用。