

SEALAKE海湖蓄电池三年质保全国联保现货储能

产品名称	SEALAKE海湖蓄电池三年质保全国联保现货储能
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 海湖蓄电池:胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

同时，我们将不断地进行技术*新，并结合我国的国情。融合* UPS较新技术，向广大用户提供*新，*适用的产品.公司拥有一支多年从事 UPS电源和蓄电池营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等的服务。公司成立开始，就以“诚实经营，高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场，紧跟信息产业的发展潮流，不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理，提高员工的整体素质，树立公司的良好形象。北京义拓联创有限公司是华北-华南-华东-华中-西北-东北蓄电池总代理，*的电池安装和经销队伍，注重品质，服务热情，竭诚为您服务。

-----友情提示：较近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些精密仪表仪器造成不同程度的损害，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买的便宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比，在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家*代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

-----海湖SEALAKE蓄电池（1）深度放电后回充性强，甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能*得到回充。（2）是较理想的用于循环使用的电池——较适于每天使用。（3）长时间放电具有优良的性能。（4）*适合高温的环境使用。（5）适用于电力干线供电不稳定的环境。（6）无流动性的胶体电解液，使电解液在电池内部不产生分层现象。（7）无需均衡充电。（8）自放电小。（9）非常准确的酸量控制，有效地保护了正*板并*大地提高了电池寿命。（10）采用厚*板，减小了板栅的腐蚀，并*大的提高了电池寿命。（11）内阻低，充电接受能力强。（12）与AGM电池相比，在正常的充电条件下，电池内部水份损耗非常小。（13）德国**技术造就的高分子聚合物隔板，提高了电池的性能及寿命。（14）

*高机械强度隔板的应用，避免了短路产生的可能。（15）

在没有充足电的情况下，可以对电池进行放电，且对电池不会有任何损坏。售中服务：与客户建立良好的沟通，按合同条款生产品质优异的产品，按合同条款为客户定制包装、运输方式

-----海湖SEALAKE蓄电池1、电池安全性能好：正常运用下无电解液漏出，无电池胀大及决裂。电池放电性能好：放电电压平稳，放电渠道陡峭。2、电池耐轰动性好：充电状况的电池固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率轰动1小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。3、耐冲击性好：充电状况的电池从20CM高处*落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。4、耐过放电性好：25摄氏度，充电状况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电需求的电阻），康复容量在75%以上。5、耐充电性好：25摄氏度，充电状况的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常，容量保持率在上95%以上。6、耐大电流性好：充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电有些熔断，无外观变形。7、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技能。8、内藏防爆设备，选用超声波焊接技能加强蓄电池的密闭性。9、*铅-锡-钙-银正*合金，有*强壮电流放电后回充性及抗腐蚀才能?? ?过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间

海湖SEALAKE蓄电池简介：1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时*为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。3、酸浓度低，对*板腐蚀弱，并采用*特的管式*板，因此电池寿命长。4、电池*板采用无铍合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。5、*强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。6、电池抗深放电能力强，*放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。7、采用高灵敏低压伞型气阀（公司），使蓄电池使用*加安全可靠。8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（公司），保证了使用寿命后期*柱生长时的密封性能。?? ?*柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，*柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池*柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性

-----海湖SEALAKE蓄电池特点：寿命长采用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的*板，可以具有较长的浮充寿命；采用特殊胶体电液，增加电池酸量，防止电液分层，阻止*板支晶短路，确保电池使用寿命长。胶体电池是在阀控式密封铅酸蓄电池技术的基础上实现了*命化。所以12V系列胶体电池设计寿命为6~8年（25℃）；2V系列胶体电池设计寿命为10~15年（25℃）。自放电少使用特殊铅钙合金制成的板栅，将自放电量限制到较小，可长期保存。维护容易由于浮充电时，电池内部产生的氧气大部分被阴极板吸收还原成电解液，基本上没有电解液的减少，所以不必象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。安装简单电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建*电池房，降低工程造价。安全性高为预防产生过多的气体，电池装有安全阀。另外，还装有防爆过滤器，在构造上即使有火花接近，亦能防止引火至电池内部。使用方便电池出厂时已经充电，用户拿到电池后即可安装投入使用 ?技术支持及培训我厂*向用户提供技术讲授，视具体情况，双方可互派员讲授或授培

-----海湖SEALAKE蓄电池用在UPS电源到底有什么作用 可以用在哪些情况下:我们日常总是建议使用UPS电源，但是很多时候消费者不清楚UPS电源到底有什么作用，可以用在哪些情况下？就给大家介绍一下UPS电源的作用：电压稳定市电电压易受电力输送线路品质的影响，离变电所较近的用户电压较高约130~120V，离变电所较远的用户电压较低约100~90V，电压太高或太低会使用户设备缩寿命，严重时烧毁设备，使用在线式UPS可提供稳定的电压电源，电压变动不到2V，可延长设备寿命及保护设备。停电保护瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电。高低电压保护市电电压过高或过低时UPS内建稳压器(AVR)将做适当的调整，使市电的电压保持在可使用的范围，若电压过低或过高*过可使用范围，UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电，以保护用户设备。频率稳定市电频率分为50Hz/60Hz两种，所谓频率就是每一秒变动的周期，50Hz就是每秒50周次，台湾市电的频率是60Hz，大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转

速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率。波形失真处理由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波*设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率<5%,一般UPS设计失真率<3%。监控电源配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS不间断电源定时开关机的时间表来节约能源。抑制共模噪声共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。抑制横模噪声横模噪声产生在火线与中性线之间。突波保护般UPS不间断电源会加装突波吸收器或**放电设计吸收突波,以保护用户设备。瞬时响应保护市电受*时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间降压使用在线式UPS可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。2、由于电池组件的电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连线时,应使用带绝缘包扎的工具;安装或搬运电池时,要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜;电池在搬运过程中,防止碰撞冲击,不得扭动端柱和安全排气阀

-----*--特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现**表现;所有产品出厂前*容量检查,以品质铸造优良口碑。忽视疏通通气孔:蓄电池在充放电过程中会产生氢气和氧气,尤其在过充电时,水被电解而产生大量的氢气和氧气。蓄电池加液孔盖上的通气孔就是用来散发这些气体的。平时如果忽视通气孔的疏通,造成通气孔阻塞,蓄电池在化学反应时产生的热量和气体无法散发,会使蓄电池内部温度和压力不断升高,较终导致蓄电池爆炸。因此在日常维护中应注意疏通通气孔,防止脏物堵塞通气孔。蓄电池组与充电器或负载连接时,应将电池组中一个端子导电连线断开,充电器或负载电路开关应位于“断开”位置,以防止短路,并保证连接正确,蓄电池的正*与充电器的正*连接,负*与负*连接