

PARKER派克DIN油口连接液压管接头卡套接头软管接头

产品名称	PARKER派克DIN油口连接液压管接头卡套接头软管接头
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PARKER派克 型号:#GE42LREDDMD 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

产品详情

PARKER/派克DIN油口连接液压管接头卡套接头#GE42LREDDMDCF

EO DIN 标准外螺纹油口液压管接头的主要功能是可以连接不同数量的硬管或软管。EO DIN标准外螺纹油口连接高压液压管接头的广泛范围，包括GEO, GE-M-ED, GE-R-ED 到 GE-M，都可选择采用新一代无六价铬镀锌表面处理方式的碳钢和不锈钢材质。这些管接头可以选择带渐进式卡套 (EO-PSR 或者 DPR) 或者弹性密封卡套 (EO-2)，具体选择取决于应用。

适用市场：

汽车行业

安fang系统

能源行业

环境控制

工业领域

基础建设

机床

物料搬运

行走机械

石油和天然气

电力行业

过程控制

交通运输

水处理

应用领域：

适用于一般的液压系统领域。

产品特征/产品益处：

优良的耐腐蚀性能：一般而言，新一代无六价铬镀锌表面处理方式针对依照德国工业标准DIN50021/ISO9227 盐雾试验，提供产品超过500个小时而不产生白锈的耐腐蚀性能。这种特质大大地延长了管接头的使用寿命。

不锈钢材质表面：相比碳钢而言，针对腐蚀性介质和环境影响，不锈钢管接头有着优良的耐腐蚀性能，同时有着更好的高温耐腐蚀性能。这些产品特征大大地扩展了管接头的应用范围。

耐压性能：因为EO DIN标准外螺纹油口连接高压液压管接头有着压力等级高达800 bar的重型 (S系列) 和压力等级高达500 bar的轻型 (L系列) 可选，所以这种接头可以被应用于广泛的应用领域。