

# 派克乐可利不锈钢单向阀-非标可定制#4892 17 17

产品名称	派克乐可利不锈钢单向阀-非标可定制#4892 17 17
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐可利Legris 型号:#4892 17 17 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

## 产品详情

Parker派克乐可利不锈钢单向阀-非标可定制#4892 17 17

不锈钢单向阀非常适合恶劣环境，用于输送许多种工业流体。允许介质只能单一方向流动，防止逆流。

连接1螺纹尺寸（公制）：G3/8

连接1螺纹形式：BSP

名义直径（DN）：15

阀体材料：316L不锈钢

O型圈材料：氟橡胶

zui大运行压力：40 barg

zui低运行温度：-20 °C

zui高运行温度：180 °C

数量/箱：2

重量：0.192 kg

应用：气动，机械工具，食品生产，印刷，化工，纺织机械，过程自动化

介质：大多数流体

符合规格：DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)

特征/优势：

- 适用于恶劣环境

材质坚固，设计美观

适用于多种化学或腐蚀性环境

与众多流体兼容

- 紧凑通用

尺寸小巧

光滑的外表面便于设备清洁

流向符号可有效减少错误安装

六角形本体便于安装

市场：

机械工具

食品以及饮料

印刷以及标印机

化工自动化

纺织机械

车辆装配生产线

应用：

气动回路保护

适用于恶劣环境中的工业流体

技术：

单向阀

止回阀

功能接头

氟橡胶密封圈

技术参数：

适用介质：多数流体

材料：316L不锈钢，302不锈钢，氟橡胶，不含硅

压力：真空至40 bar

温度：-20 ° C 到 +180 ° C

开启压力：0.25 bar

符合规范：

DI: 2002/95/EC (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EC (PED)