

铁质行人风门，行人小风门，行人平衡风门技术要求

产品名称	铁质行人风门，行人小风门，行人平衡风门技术要求
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	材质:铁质 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

铁质行人风门，行人小风门，行人平衡风门，1.8m高*0.9m宽的行人小门，行人小门带插销手动控制，反向风门不带行人小门。

技术要求

1. 风门采用铁质结构，风门门板厚度不小于5cm，骨架采用50mm*50mm方钢，外敷两层2mm钢板，抗冲击；
2. 每扇风门有独立的门框和门扇，每扇风门门体上均安装拉手（安装高度方便人员开启风门），门扇下侧安设挡皮帘，挡风帘为阻燃、抗静电材质；
 3. 每组风门配备1套机械闭锁装置，锁两道正向风门，同时只能打开一道风门；
 4. 正向风门的内侧靠门轴侧，留设用于连接闭锁装置的钩或环；
5. 每扇风门的门框与门扇之间均需安设衬垫，衬垫材质为阻燃抗静电，安装牢固，耐磨，密封性能良好；
 6. 门扇与门框采用全钢喷漆结构，颜色:橘黄色。防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；

