

VRA品牌M乙烯基脂防腐涂料 专注研发生产 + 施工技术指导

产品名称	VRA品牌M乙烯基脂防腐涂料 专注研发生产 + 施工技术指导
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 60 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

VRA-LM防腐涂料良好的附着力和机械强度良好防腐蚀性能，较小的透气性和不渗水性，符合工业建筑防腐规范的要求，无害纯净、高弹性、高耐腐蚀性、混凝土结构抗裂抗渗，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，施工方便、粘结力强。

产品特点：

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、无害、无害、纯净。
- 5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

好的防腐蚀涂料要满足以下基本要求，良好的附着力和一定的机械强度良好防腐蚀性能，较小的透气性和不渗水性，防腐除了要满足以上的要求，还继续无毒，低度，无污染，省能源，经济，施工简单方面发展。也有了新的要求由单一功能向多功能长时效发展。

VRA-LM防腐涂料材料的各项性能指标完全满足工业建筑防腐蚀技术规范要求是高耐腐蚀性的防腐产品。无毒、无害、无污染。耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。干湿基面均可施工，施工简便、安全。无毒、无害、无污染。

VRA-LM防腐涂料优异的耐化学腐蚀性能，可耐受含酒精类物质、酸类物质、腐蚀剂及溶剂等；防止货物遭受碳氢化合物的污染；具有良好的粘结性能；可适用于遭受点蚀和腐蚀的钢面；可常温或低温强制热固化；挥发性有机化合物（VOC）含量低；无渗透性从而保证产品的纯度；对食品级货物一般公认是安全的，符合FDA和所有适用的食品添加剂法规；不会给饮品带来味道或气味；良好的耐冷热循环性能，范围从-40°F至+400°F（-40°C至204°C）。还可用于以下设备的腐蚀防护，比如：化工车间地坪，石油化工储罐，漂白塔，洗涤塔，脱硫脱硝系统中所涉及相关设备，FGD系统，烟道和烟囱，混凝土内衬等等。主要适用于工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤、天然气等无毒环境的防腐，混凝土和钢结构以及输水管道的防腐防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐等。