

惠州LOKBOND 液体硅胶生产 性能稳定 流动性好 高导热粘接 OEM代工贴牌 赠免费样品测试

产品名称	惠州LOKBOND 液体硅胶生产 性能稳定 流动性好 高导热粘接 OEM代工贴牌 赠免费样品测试
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	30.00/支
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:630#RTV有机硅胶 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城路356号四楼
联系电话	18927352565

产品详情

介绍一下：我们是

一家集研发，生产，销售为一体的高

科技胶粘剂企业。公司产品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，[UV紫外线固化剂](#)，[环氧树脂胶粘剂](#)，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)

等。本公司所生产销售的胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到本公司结合市场调查特增加[OEM代工贴牌的服务](#)

！如果您有这方面的需求想要合作，我们希望能成为您品质给力的后盾！与您一起奔跑，早日实现双赢！本公司已在胶粘剂行业摸爬滚打二十多年，有自己的研发团队，无论您是新型产业需要粘接还是更换新的更高性价比厂商，我们都愿意接受挑战，在保证品质的前提下，为您研发出性价比更高的产品，包装方面也可以条件配合！性价比的调配也是非常具有弹性的，在使用过程中我们也将为您提供更为的技术方面的建议！免费为您提供样品测试以保证达到粘接的佳效果！产能方面您无需担心，产能足！无论大量少，我司的服务都将一如既往，以诚待人！以品交货！

630是专用于[防潮绝缘涂覆液体](#)的硅胶 产品型号 630 外观颜色

[透明淡蓝色液体](#) 粘度(mpa.s)(250) 600 ~ 800 比重(23)

1.14 固化后硬度(邵A) 30 固化速度(初固/全固) 30S/24H 拉伸强度(mpa)

2.5 断裂伸长率(%) 40% 剪切强度(mpa) 28 体积电阻(.cm)

6.0 * 10¹⁵*此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输，小心在运输过程中泄漏！*过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

[630硅胶](#)

是一种液体硅胶;630硅胶低粘度,具有良好的流动性;630硅胶具有良好的防水,防潮,绝缘;630硅胶固化后形成

持久性涂层以隔开水气和大气中的污染物;[630硅胶](#)

适用于厚膜电路系统,多孔基材及印刷线路板;630硅胶用于电器模组,继电器产品的表面涂覆;630硅胶具有优良的耐侯性和抗拉伸的化学性能及物理性能;[LOKBOND 6000系列硅胶](#) 均符合[SGS\(ROHS\)环保认证](#) (由第三方每年定期检测);6000系列 硅胶在点胶前需清洁表面,将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹,灰尘和油污等;6000系列 硅胶拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定;6000系列 硅胶注意在可操作时间内用完,否则会凝固,导致浪费材料,24小时后可得到高强度;6000系列 硅胶固化时将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化,固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需要48小时以上的时间;6000系列 硅胶作业完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存,再将使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用;6000系列 硅胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能;[6000系列 硅胶](#)

适用于工业电子用途,不能将本产品植入或注

入人体;[630硅胶](#)

适用于厚膜电

路系统,多孔基材及印刷线路

板;630硅胶用于电器模组,继电器产品的表面涂覆;[630硅胶](#)

具有优良的耐侯性和抗拉伸的化学性能及物理性能;我们公司情况也想跟您介绍一下:我们是一家集研发,生产,销售为一体的高科技胶粘剂企业。公司

产品有[螺丝固定剂](#), [圆柱型固定剂](#), [电子工业用瞬间接着剂](#), [UV紫外线固化剂](#), [环氧树脂胶粘剂](#), [RTV有机硅胶粘剂](#), [塑胶粘合剂](#), [产品表面处理剂](#), [点胶设备及胶粘固化设备](#)

等。另外今年我们还开辟了[OEM代工贴牌服务](#)

!性能和包装方便一一满足!请告诉我们被粘接的材质,被粘接的面积,粘接固化需要经过些什么检测或者是特殊性能,胶粘的用量等等,我们将免费在快的速度内为您调适产品性能送至您手中,协助您测试与使用!在这特殊时期,我们愿意成为您品质方面的把关者,一起努力达到客户需求且出色的完成每一个case.

[RTV有机硅胶](#)

分为单组分室温硫化硅橡胶和双组分室温硫化硅橡胶,适用于金属之间,金属和非金属之间材料的粘合密封,电子仪表的防水,汽车电子密封粘接,电容固定硅橡胶,电子元件的灌封,家电控制敏感无器件的保护,可作为密封填隙材料和弹性粘胶剂,都是环保的哈,每年都有进行检测的,无论您是内销还是出口,这方面都不存在任何问题!附带的图片只是常出货的包装方式,如果您在这方面还有特殊的要求,我们也是可以满足的哈!也有现成其它客户在做的小包装可以给您参考!请来电告知被粘接的材料的材质,粘接面的大小

,测试性能,希望固化时间,产品颜色,

用量等,我司将赠送[免费的样品](#)

给贵公司测试使用哦!也可您将产品寄过来,我们做好测试和胶水样品一并寄往你们,这样更节省时间些!期待与您的沟通+合作!

祝:

工作愉快!生意兴隆!