

韩国SOLITE蓄电池SEB40-12 12V40AH工业储能备用 铅酸免维护蓄电池

产品名称	韩国SOLITE蓄电池SEB40-12 12V40AH工业储能备用 铅酸免维护蓄电池
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	340.00/1/只
规格参数	品牌:SOLITE蓄电池 型号:12V 40AH 产地:国产
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

韩国SOLITE蓄电池SEB40-12 12V40AH工业储能备用 铅酸免维护蓄电池

1、输入参数输入电压范围，根据我国电网质量不高的情况，应选择较宽范围的UPS，目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%，如超过此值将增大UPS的故障率;UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。2、输出参数输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 $\pm 1\%$;输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 $\pm 5\%$;输出电压的可调范围。3、额定运行参数额定输出功率;额定大输出、输入电流;额定输出输入频率，我国都为标准50Hz;标称输入、输出电压，根据进、出线的方式来确定。4、其它参数平均无故障时间为20~40万小时(大型UPS电源)，15~22万小时(中型UPS电源);并机能力，要求UPS不间断电源具备直接并机输出能力，各台UPS输出电流的均流不平衡度为2%~5%，此值应越小越好;应具备远程监控、故障报警、运行状况记录功能;应具备防雷击抗浪涌抑制，抗静电放电功能

阀控式密封免保护(胶体、铅酸)蓄电池结构及特征：铅钙合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿数。铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充运用。先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置运用。ABS工程塑料外壳，结实耐老化。硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体走漏。铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。剖析纯电解质：自放电小。阀控式密封免保护(胶体、铅酸)蓄电池特征：不需保护：电池在整个运用寿数期间无需加水补液。可靠性高、运用寿数长，特别的密封结构和阻燃外壳，在运用过程中不会产生走漏电解液的缺点。重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20下每月的自放电率不大于2%。满荷电出厂，无活动的电解液，运送安全。巩固的铜端子：便于装置衔接，导电能力强。

